



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



SC 00179

SETOMAT

Ficha tecnica

NOMBRE:

SETOMAT

GRUPO:

aditivo al agua

USO:

aditivo para añadir al VALSETIN

CARACTERISTICAS:

peso específico: 2.000 ± 30 gr/LT. a 20°C

rendimiento: LT. 0,100 para LT. 1 de VALSETIN

LT. 0,400 para LT. 4 de VALSETIN

Envases: LT. 0,100 - LT. 0,400

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

Aditivo al agua para añadir al VALSETIN para obtener el particular Efecto Seda Parato o Seda Fiorata como se muestra en el catalogo de VALSETIN.

PREPARACION

dilucion:

listo al uso, unir al VALSETIN mediante mezcla cuidadosa

PRODUCTO:

APLICACION:

sistema:

Añadir, a LT. 4 de VALSETIN ya coloreado, una confección da LT. 0,400 de SETOMAT o bien LT. 0,100 de SETOMAT sobre una confección da LT. 1 de VALSETIN.

NOTA: La temperatura de aplicación y de almacenamiento debe ser comprendida entre +5°C e +30°C y lejos del sol. Teme el hielo. Las herramientas se lavan inmediatamente después del uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00179 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 2

Abril 2005