



# PINTURAS **LAGUN**

---



C/José María de Pereda, 26 (Madrid)



913 672 516



648 270 241



[comercial@pinturaslagun.es](mailto:comercial@pinturaslagun.es)

**pinturaslagun.es**

Enlace ficha producto



**Tratamiento hidro y óleo repelente invisible para suelos****Tipo de producto:**

Líquido incoloro a base de resinas de silicona y siloxanos en disolvente orgánico. Líquido invisible, que no forma película, formulado para proteger los suelos porosos exteriores e interiores de manchas, humedad, grasa, etc.

**Aplicación:**

- Protección eficaz antimanchas e hidrófuga de suelos porosos exteriores en terrazas, balcones, patios, jardines, barbacoas, chimeneas, etc.
- Protección en suelos porosos interiores.

**Propiedades:**

- Penetra en el interior de los poros. No forma película superficial ni modifica el aspecto natural de los materiales (se recomienda una prueba previa).
- Protege los suelos contra la penetración del agua de lluvia evitando la aparición de musgo y líquenes.
- Actúa durante un largo período de tiempo como repelente del agua de lluvia y de grasa u óleos, permitiendo así la respiración de los materiales.
- Evita la degradación del soporte debido al hielo / deshielo.
- Transitable. Gran resistencia a la abrasión.
- Resistente a la radiación solar y a las heladas.
- Evita la absorción de suciedad. Crea un pavimento "autolavable".
- No sirve como tratamiento de estanqueidad. Sólo protege el material.

**Soportes adecuados:**

Materiales porosos como piedra natural, baldosas, terracota, ladrillo, cemento, hormigón, etc.

No utilizar en materiales no porosos, materiales encerados o cubiertos de óleos, madera, etc.

**Características del producto:**

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - Aspecto:                   | Líquido          |
| - Color:                     | Incoloro         |
| - Densidad (20°C):           | aprox. 0.77 g/ml |
| - Punto de inflamación       | aprox. 40°C      |
| - Temperatura de aplicación: | Entre 5°C y 30°C |

**Modo de aplicación:**

- **Preparación del soporte:**
  - Las superficies deben estar limpias, perfectamente secas y sin pintar. Deben ser absorbentes (porosas). En caso de duda, realizar una prueba previa.
  - Eliminar restos de musgo y líquenes.
  - Los mosaicos nuevos de cemento se deben lavar con una solución acuosa con 20% de ácido.
  - Restaurar las juntas entre los mosaicos y reparar las posibles fisuras.
  - Proteger las zonas adyacentes de posibles salpicaduras, ventanas, puertas, vegetación, madera, etc.
- **Aplicación del producto:**
  - Utilice guantes de protección.
  - El producto está listo para aplicarlo. Aplicar con una brocha, un rodillo o un pulverizador, 2 o 3 capas sucesivas hasta la saturación del soporte. Aplicar fresco sobre fresco sin esperar al secado del producto.
  - Trabajar en zonas de 1 metro de ancho cruzando las capas de aplicación regularmente.
  - La temperatura de la superficie deberá estar entre 5°C y 30°C. No aplicar en tiempo lluvioso ni sobre soportes húmedos.
  - A modo de mantenimiento, se puede aplicar una capa adicional cada 2 o 4 años después de la limpieza del soporte.
- **Rendimiento:**
  - Aproximadamente de 0,2 a 1 litro / m<sup>2</sup>, dependiendo de la absorción del soporte.
- **Limpieza de las herramientas:** - Limpiar las herramientas con un disolvente tipo "White Spirit" inmediatamente después de la aplicación.
- **Secado:**
  - De 12 a 24 horas, dependiendo del soporte y las cantidades aplicadas.

**Presentación:**

**Color:** Incoloro  
**Formato:** Latas de 0,75; 2,5 y 10 litros

**Validez / Almacenamiento:**

La validez es de al menos 24 meses en el envase original y cerrado. Despues de este plazo, el producto puede estar en buen estado (se recomienda la comprobación mediante una prueba previa o consultando nuestros Servicios de Asistencia Técnica). El producto debe ser almacenado entre 5°C y 40°C. Cerrar correctamente el envase después de cada utilización.

**Seguridad:**

Inflamable. Utilizar en lugares bien ventilados.  
Ficha de Seguridad del producto disponible en <http://mymsds.henkel.com>

**HENKEL IBÉRICA S.A.**  
Central: C/Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333  
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84

Versión: 4.0  
Fecha de edición: mayo de 2011

Considerando las diferentes condiciones de trabajo y la diversidad de los materiales, recomendamos que siempre se realicen pruebas previas. Las condiciones de esta ficha técnica son facilitadas a modo de orientación general. No podemos aceptar ninguna responsabilidad u obligación en relación a las indicaciones genéricas de esta ficha. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.