

# TITANLUX CANDENCE

## Interior. Mate



Código de producto : 06E

## Descripción

Pintura plástica mate ECOLÓGICA. Para paredes y techos de interior. Muy cubriente. No gotea ni salpica. Sin olor. Es una pintura formulada con más del 80 % de materias primas de origen natural, bajo principios de sostenibilidad y mínimo impacto medioambiental. Dispone de Certificado A+, ya que las emisiones de componentes volátiles orgánicos de la pintura, una vez aplicada, son casi inexistentes, por lo que permite ocupar al instante las habitaciones pintadas. Respeta tu salud y cuida tu entorno.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Vinil Veova
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanco y colores
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,49 - 1,59 kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	6 - 7 m2/l
<b>Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos
<b>Re pintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha y rodillo
<b>Diluyente</b>	Aqua
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Aqua
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 ºC - +30 ºC
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	40 - 42 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 9,5 g/l
<b>Presentación</b>	Cubeta 4l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar una primera capa diluida con un 10 -15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

*Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado:* es recomendable aplicar una primera capa de **Selladora al Agua TITAN** o **Fijador Hidrolín**.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado.

## MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Minimice el desperdicio de pintura adecuando la compra de la misma al rendimiento recomendado. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

Los residuos pueden depositarse en los contenedores de residuos urbanos.

Almacenar en envase bien cerrado e identificado entre 5°C y 40°C.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2016-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.U.**  
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

