

TITANLUX

TITANLUX

TITANLUX

PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



MASILLA TITANLUX INSTANTANEA



Código de producto : 05T 2051



Descripción

Pasta de secado rápido. Excelente adherencia. Resistente al agua y a la intemperie. De extraordinaria finura y calidad. La boquilla permite llegar a huecos difíciles.

Campos Aplicación

Interior y exterior. Reparación rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros de tornillo, clavos etc. En paredes y techos de yeso, cemento, madera, poliestireno, pinturas plásticas.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,50 - 1,60 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 minutos (según espesor y condiciones ambientales)
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Lijado/pintado: una vez seco
Métodos de Aplicación	Aplicar directamente o con espátula
Limpieza de Utensilios	Agua. Inmediatamente después de usar.
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	2 mm máximo por capa
Presentación	Tubo 200 ml

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente o con una espátula. Para grandes espesores aplicar en capas sucesivas. No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

Eliminar de la superficie el material suelto y no consolidado. Extender el producto por la superficie a cubrir, alisando la superficie vista. Una vez seco lijar para nivelar y posteriormente pintar.

En grietas o superficies de material muy absorbente, humedecer o imprimir con **Fijador Hidrolín** antes de la aplicación de la masilla.

En aplicación sobre metales, proteger previamente con imprimaciones adecuadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2016-04

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

05T 2051 - MASILLA TITANLUX INSTANTANEA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

