



PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



STUCCO SL20

Ficha tecnica

NOMBRE:

STUCCO SL20

GRUPO:

Estuco para interiores

USO:

Utilizar para estucar las juntas entre las baldosas, o en caso de grietas y agujeros, antes de aplicar METEORE 12.

CARACTERISTICAS:

Peso específico: 1.650 ± 30 gr/LT a 20°C

Viscosidad: 60.000 cps

Rendimiento: = = =

Efecto estetico: = = =

Color: blanco

Envases: LT 0,250 – 0,500

En superficie: = = =

Repintado: 4 horas a 20°C

En profundidad: = = =

SECADO:

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

Elevada tixotropía para rellenar las juntas entre las baldosas y nivelar las superficies.

PREPARACION

Dilucion: listo al uso

SOPORTES:

Sistema: espátula

Numero de capas: 1

APLICACIÓN:

Para las juntas entre las baldosas o en caso de grietas y agujeros, estucar con STUCCO SL20 antes de aplicar METEORE 12.

Temperatura para la aplicación: superior a +5°C e inferior a +30°C.

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 1 año aproximadamente en envases bien sellados y sin abrir

NOTE: Mezclar muy bien antes de utilizar. Lavar las herramientas después de su uso con alcohol etílico.

Ficha n° SC 00270 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 1

Enero 2018