



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



LINEA POLIURETANO

POLIDUR PARQUET 1 COMPONENTE

CARACTERÍSTICAS

Es un barniz transparente, de un componente, de secado por humedad a base de resinas de poliuretano. De aspecto brillante, está especialmente indicado para el barnizado de parquet y otros suelos de madera, por su elasticidad y alta resistencia a la abrasión.

MODO DE EMPLEO

Se sirve listo al uso. Para aplicar preferiblemente a brocha o rodillo.
Se recomienda su aplicación siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa.

Es imprescindible una perfecta homogeneización del producto, mediante agitación, antes de la aplicación del mismo.

PROPIEDADES

PESO ESPECÍFICO	0,95 - 1	kg/L	ISO 2811-1
VISCOSIDAD	25 - 40	s	FORD-4, 20°C
NO VOLÁTILES	42 - 46	% w/w	2h - 120°C

DISOLVENTE RECOMENDADO

DISOLVENTE D-37, DISOLVENTE D-40,

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.
VERSIÓN: 1 / FECHA DE REVISIÓN: 13/09/2017