



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



ADDITIVO HOLLYWOOD

Ficha tecnica:

NOMBRE:

GRUPO:

USO:

CARACTERISTICAS:

ADDITIVO HOLLYWOOD

Aditivo fluorescente al agua.

Se añade a la pintura decorativa.

Peso específico: 1.150 ± 30 gr/LT. a 20°C

Viscosidad: 550 cps

Rendimiento: LT. 0,100 por LT. 1

LT. 0,250 por LT. 2,5

Efecto estético: Florescente a la luz natural y a la luz Wood (neon o lampara violeta)

Color: Colores de carta.

Confecciones: LT. 0,100 - LT. 0,250

En superficie: = = =

Repintado: = = =

En profundidad: = = =

SECADO:

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

Producto estable a la luz y resistente al lavado. El Aditivo Hollywood se añade directamente al Arteco 7, Primer 400, Klondike, Klondike Light Sabulador, Sabulador Soft, , y Valsetin. Se mezcla antes de la aplicación.

diluizione: Disolución: Listo al uso mezclado bien.

PREPARACION

PRODUCTO:

APLICACIÓN:

sistema: Verter directamente dentro de la pintura anteriormente indicada, mezclandolas antes de la aplicación.

Numero de capas: 1 o o más.

Conservación: En la lata bien cerrada, incluso despues de su uso, a temperatura superior a +10°C y inferior a +30°C.

Estabilidad: Al rededor de un año en envase bien sellado y no abiertos nunca.

NOTA:

- Las herramientas de trabajo se lavan inmediatamente después del uso con agua.
- La temperatura de aplicación y de conservación del producto debe de ser superior a +5°C y inferior a +30°C.

Ficha n° SC 00251 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 2

Julio