



PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



STAR[®]

VALPAIN[®]



STAR G 300 ARGENTO



STAR G 301 BLU



STAR G 302 VERDE



STAR P 400 SILVER



STAR G 303 RAME



STAR G 304 VIOLA



STAR G 305 ORO



STAR P 405 GOLD



SABULADOR LUX Col. 614 + STAR P 400 SILVER



SABULADOR LUX Col. 479 A + STAR P 405 GOLD





SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 + STAR P 400 SILVER



SABULADOR SOFT MATT GESSO 500 Col. 479 AA + STAR P 400 SILVER



KLONDIKE Col. 437 A + STAR P 405 GOLD



KLONDIKE LIGHT Col. 448 A + STAR P 400 SILVER





V88 SATINE' Col. 1084 + STAR P 400 SILVER



V55 MATT Col. 1113 + STAR P 400 SILVER





ARTECO' 7 Col. 425 A4 + STAR P 400 SILVER



PRIMER 1200 Col. 479 B + STAR P 400 SILVER

ARTECO' 7 LT. 2,5 + COLORI' Col. 425 A4 (2 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)	ARTECO' 7 LT. 5 + COLORI' Col. 425 A4 (4 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (2 X GR. 40)	KLONDIKE LT. 1 + COLORI' Col. 437 A (6 ML) + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (GR. 16)	KLONDIKE L T. 2 ,5 + COLORI' Col. 437 A (15 ML) + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (GR. 40)	KLONDIKE LIGHT LT. 1 + COLORI' Col. 448 A (2 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 16)	KLONDIKE LIGHT LT. 2,5 + COLORI' Col. 448 A (5 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)
PRIMER 1200 LT. 1 + COLORI' Col. 479 B (22 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 16)	PRIMER 1200 LT. 2,5 + COLORI' Col. 479 B (55 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)	PRIMER 1200 LT. 5 + COLORI' Col. 479 B (110 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (2 X GR. 40)	PRIMER 1200 LT. 12 + COLORI' Col. 479 B (264 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 192)	SABULADOR LUX LT. 1 + COLORI' Col. 479 A (32 ML) + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (GR. 16)	SABULADOR LUX LT. 2,5 + COLORI' Col. 479 A (80 ML) + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (GR. 40)
SABULADOR LUX LT. 5 + COLORI' Col. 479 A (160 ML) + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (2 X GR. 40)	SABULADOR LUX 614 LT. 1 + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR.16)	SABULADOR LUX 614 LT. 2,5 + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)	SABULADOR LUX 614 LT. 5 + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (2 X GR. 40)	SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 LT. 1 + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 16)	SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 LT. + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)
SABULADOR SOFT LUX ARGENTO100 LT. 5 + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (2 X GR. 40)	SABULADOR SOFT MATT GESSO 500 LT. 1 + COLORI' Col. 479 AA (64 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR.16)	SABULADOR SOFT MATT GESSO 500 LT. 2,5 + COLORI' Col. 479 AA (160 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR.40)	SABULADOR SOFT MATT GESSO 500 LT. 5 + COLORI' Col. 479 AA (320 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (2 X GR. 40)	V55 MATT BIANCO Rif. 1113 LT.1 SISTEMA TINTOMETRICO VALCLONE + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 16)	V88 SATINE' BIANCO Rif. 1084 I SISTEMA TINTOMETRICO VALCLOP + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 16)

Il GB STAR è uno speciale Additivo all'acqua per interno che dona un effetto brillante grazie ai frammenti colorati che accentuano ed esaltano la luce. STAR permette di creare un'atmosfera scintillante al supporto su cui viene applicato. Difatti STAR può essere unito alle pitture decorative ma anche a smalti ed idropitture in genere per impreziosirle di luce nuova ed eleganti giochi di colore.

CARATTERISTICHE:
STAR è disponibile sia nella versione in pasta che in polvere ed in diverse tonalità. Va usato come Additivo su pitture, vernici decorative, smalti e protettivi all'acqua.

APPLICAZIONE:
STAR va inserito direttamente all'interno delle pitture miscelandole accuratamente e prima di applicarne l'ultima mano. Per mettere ancora di più in evidenza i glitter dello STAR ed ottenere un ottimale effetto estetico con i prodotti V55 MATT, V88 SATINE' e PRIMER 1200 si consiglia di passare la Spatola di plastica PV 77. Le spatole vanno date in tutte le direzioni, senza stendere ulteriore prodotto, ma con supporto ben essiccato.

DATI TECNICI:
Diluizione: pronto all'uso da mescolare bene.
Resa: ADDITIVO STAR (in pasta) LT. 0,100 per LT. 1 di prodotto; ADDITIVO STAR (in polvere) GR. 40 per LT. 2,5 di prodotto.
Confezioni: LT. 0,100 - 0,250 per la versione in pasta; GR. 40 per la versione in polvere.

Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C.
Aspetto del prodotto: satinato con frammenti brillanti.
Resistenza: se applicato tal quale, dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante.
Lavabilità: buona con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni dall'applicazione.
Pulizia attrezzi: con acqua.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:
Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d'acqua, scarichi, ecc.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:
Le informazioni fornite, che risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola superficie per verificarne la perfetta riuscita ed in particolar modo l'ancoraggio, la resistenza e l'aspetto finale. Proseguire poi la decorazione, controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 15% al 20%, come pure tra una partita ed un'altra. Nel caso in cui le partite siano differenti, terminare il lavoro in un angolo, quindi mescolare il materiale rimanente e quello nuovo in un contenitore grande prima di proseguire con l'applicazione.

N.B.: Gli ADDITIVI STAR di pagina 2 sono stati applicati a spruzzo ed inseriti all'interno del Protettivo Trasparente FINISH V 16. Invece i Prodotti Decorativi riportati nelle pagine successive contengono l'ADDITIVO STAR G 300 ARGENTO (in pasta) o l'ADDITIVO STAR P 400 SILVER (in polvere) aggiunto nella stesura dell'ultima mano.

GB STAR is a special water-based additive for indoor use which creates a shimmering effect thanks to coloured fragments that reflect and magnify the light. STAR can be used to recreate the atmosphere of the twinkling night sky on any surface to which it is applied; in fact, it can even be used together with decorative paints as well as enamels and water-based paints in general, embellishing them with fresh light and elegant colour effects.

CHARACTERISTICS:
STAR is available in both paste and powder versions, and in a variety of shades. For use as an additive in paints, decorative varnishes, enamels and water-based protective paints.

APPLICATION:
STAR should be added directly to the paint and mixed in well, before applying the final coat. To further enhance the glitter effect of STAR and ensure an optimal aesthetic result with the products V55 MATT, V88 SATINE' and PRIMER 1200, we recommend using the PV 77 plastic spatula. The spatula strokes should go in all directions, without applying any more product, but with the surface well dried.

TECHNICAL DATA:
Thinning: ready to use - mix well.
Coverage: ADDITIVO STAR (paste): 100 ml per 1 L of product; ADDITIVO STAR (powder): 40 g per 2.5 L of product.

Formats: 100 ml - 250 ml for the paste version; 40 g for the powder version.
Application temperature: between +5°C and +30°C.
Product appearance: satin effect with shimmering fragments.

Resistance: if applied as it is, a breathable film will form after complete hardening.
Washability: good washability, with water and common detergents, after 15 days from application.
Equipment cleaning: with water.

Storage: in a tightly closed tin, even after use, at temperatures between +5°C and +30°C.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS:
Avoid direct contact with the skin and protect your eyes and face. In the event of contact, rinse immediately with plenty of water and consult a doctor. Equipment must not be washed in waterways, drains, etc.


WARNINGS FOR THE USER:
The information contained herein, the fruit of our experience, is correct and accurate. However, as usage conditions are not under our control, we shall accept no liability for the recommendations and advice provided. We recommend testing a full application cycle on a small patch of the surface to check the outcome in advance, particularly the adherence, resistance and final appearance. Subsequently, while proceeding to decorate, monitor the effects achieved constantly. The shades can vary from those shown in the catalogue by 15% to 20%, and may also vary between different batches. When working with different batches, finish work upon reaching a corner and then mix the remaining product with the new batch in a large container before proceeding.

N.B.: The STAR ADDITIVES on page 2 were applied by spray gun after being added to the Transparent Protective product FINISH V 16. The Decorative Products shown on the following pages, instead, contain ADDITIVO STAR P 400 SILVER (powder) or ADDITIVO STAR P 405 GOLD (powder), added when applying the final coat.

ARTECO' 7 LT. 2,5 + COLORI' Col. 425 A4 (2 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)	ARTECO' 7 LT. 5 + COLORI' Col. 425 A4 (4 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (2 X GR. 40)	KLONDIKE LT. 1 + COLORI' Col. 437 A (6 ML) + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (GR. 16)	KLONDIKE L T. 2 ,5 + COLORI' Col. 437 A (15 ML) + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (GR. 40)	KLONDIKE LIGHT LT. 1 + COLORI' Col. 448 A (2 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 16)	KLONDIKE LIGHT LT. 2,5 + COLORI' Col. 448 A (5 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)
PRIMER 1200 LT. 1 + COLORI' Col. 479 B (22 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 16)	PRIMER 1200 LT. 2,5 + COLORI' Col. 479 B (55 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)	PRIMER 1200 LT. 5 + COLORI' Col. 479 B (110 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (2 X GR. 40)	PRIMER 1200 LT. 12 + COLORI' Col. 479 B (264 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 192)	SABULADOR LUX LT. 1 + COLORI' Col. 479 A (32 ML) + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (GR. 16)	SABULADOR LUX LT. 2,5 + COLORI' Col. 479 A (80 ML) + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (GR. 40)
SABULADOR LUX LT. 5 + COLORI' Col. 479 A (160 ML) + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (2 X GR. 40)	SABULADOR LUX 614 LT. 1 + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR.16)	SABULADOR LUX 614 LT. 2,5 + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)	SABULADOR LUX 614 LT. 5 + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (2 X GR. 40)	SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 LT. 1 + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 16)	SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 LT. + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)
SABULADOR SOFT LUX ARGENTO100 LT. 5 + ADDITIVO STAR P 405 GOLD (2 X GR. 40)	SABULADOR SOFT MATT GESSO 500 LT. 1 + COLORI' Col. 479 AA (64 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR.16)	SABULADOR SOFT MATT GESSO 500 LT. 2,5 + COLORI' Col. 479 AA (160 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR.40)	SABULADOR SOFT MATT GESSO 500 LT. 5 + COLORI' Col. 479 AA (320 ML) + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (2 X GR. 40)	V55 MATT BIANCO Rif. 1113 LT.1 SISTEMA TINTOMETRICO VALCLONE + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 16)	V88 SATINE' BIANCO Rif. 1084 I SISTEMA TINTOMETRICO VALCLOP + ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 16)

V55 MATT BIANCO Rif. 1113 LT.2,5
SISTEMA TINTOMETRICO VALCLONE
+ ADDITIVO STAR P 400 SILVER (GR. 40)

V55 MATT BIANCO Rif. 1113 LT. 5
SISTEMA TINTOMETRICO VALCLONE
+ ADDITIVO STAR P 400 SILVER (2 X GR. 40)



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015 ED ISO14001:2015



03/23

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43 Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISI
Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136
Fax +216 71 940138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do 27
71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134 Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Ilica, 408
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1 379 4918
E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT ESPANA S.L.
Avenida Pedernales, 30 -
09195 VILLAGONZALO PEDERNALES BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645 Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAIN[®]



STAR

STAR