

BONDEX BONDEX BONDEX

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



MASILLA PARA MADERA



Septiembre 2022

Definición

- Masilla con microfibras naturales para madera en base acuosa.

Destino

- INTERIOR/EXTERIOR
NUEVOS/REHABILITACIÓN
- Para alisar, rellenar, regularizar/nivelar o sellar superficies de madera.

Propiedades

- Secado rápido
- Elevado grado de dureza, adherencia y poder de relleno
- Fácil lijado
- Fácil de aplicar
- Buen alisado
- Baja retracción durante el secado
- **REACCIÓN AL FUEGO: A2-s1,d0**



Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite de la CE para este producto (subcat. A/i): 140 g/L (2010) ■ Este producto contiene un máximo de 4 g/L de COV
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto

- Envase: Masilla untuosa

Colores y Envases

- En stock: Blanco
- Formatos disponibles: 500 g

pH

- 8,0 – 9,0

Secado

- Repintado: 3-4h aprox.
(Para 1 mm de espesor)
- Espesor máximo por capa: 10 mm

Obs: el secado puede variar según las condiciones ambientales, el tipo de madera y la aplicación.

Rendimiento

- 1,45 a 1,65 Kg/m²/mm

Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte.

Adherencia

(Medido sobre mortero):

- >9 Kg/cm²



Aplicación

Proceso

	PAVIMENTOS
TIPO DE SOPORTE	- Nuevos - Previamente tratados
PREPARACIÓN	- Lijar - Eliminar totalmente el acabado - Limpiar
TRATAMIENTO	Aplicar la MASILLA PARA MADERA en capas finas con espátula hasta lograr el relleno deseado
ACABADO	Seleccionar el acabado óptimo en función del aspecto deseado, siguiendo las instrucciones de la correspondiente Ficha Técnica del producto.

Soportes y Preparación

Soportes

- Nuevos:
 - Madera con poro
- Antiguos:
 - De igual naturaleza que los nuevos, tratados o no con esmaltes, protectores, barnices u otros similares, sanos.
 - Para maderas pintadas con otros productos, eliminar todo hasta llegar a madera nueva.
 - Se recomienda comprobar la compatibilidad en una zona pequeña de control.

Preparación

- Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos y otros contaminantes.
- Para superficies barnizadas debe eliminarse la pintura o barniz mediante lijado o usando nuestra referencia DECAPANTE UNIVERSAL.
- Se desaconseja aplicar el producto cuando la humedad en la madera sea superior al 15%, en el caso de maderas tropicales o densas de un 18%.
- Antes de aplicar se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta para abrir el poro y mejorar la adherencia.



Aplicación

Material de aplicación

- Espátula

Dilución

- Listo al uso

Modo de aplicación y limpieza de herramientas

- Agitar el producto suavemente hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar, sin dilución, hasta lograr el espesor deseado.
- Limpieza de herramientas con agua, inmediatamente tras su uso.

Precauciones para el uso y conservación

- Condiciones climáticas para la aplicación: Temperatura de aplicación del producto y del soporte superior a 10°C , inferior a 35°C y humedad relativa máximo 80%.
- Evitar aplicar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo y/o frío.
- No aplicar el producto sobre madera caliente o con contacto directo Sol.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, hasta 12 meses en su envase original, sin abrir. (almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar)
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- No deseche los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para el reciclaje de residuos sólidos.

Características legales

Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas europeas están certificadas según ISO 14001 e ISO 9001