



# PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

**ENLACE FICHA DE PRODUCTO**

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



### Descripción

Pintura de acabado rugoso apta para interiores y exteriores como pintura intermedia sobre hormigón, yeso, fibrocemento. Tiene un hermoso efecto decorativo, buen poder cubriente y fácil aplicación. Con conservante antimoho y antiverdín.



### Datos técnicos

Naturaleza	Acrilica Estirenada
Acabado	Mate Textura Rugosa
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,81 - 1,93 Kg/l
Rendimiento	2 - 3 m2/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 h
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 -24 h
Métodos de Aplicación	Rodillo
Dilucion	Agua
Limpieza de Utensilios	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10°C - +30 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	66 - 68 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	35 g/l
Presentación	15l

### Certificaciones

Clasificado como: Permeabilidad al agua líquida UNE EN 1062-1: W2 Media Permeabilidad al vapor de agua UNE EN 1062-1: V2 Media

### Modo de empleo

#### RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar bien el envase manualmente o con agitador a baja velocidad. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. No aplicar sobre superficies calientes ni con viento fuerte. Un diagnóstico y preparación adecuados del sustrato son fundamentales para obtener los mejores resultados.

**ATENCIÓN MUY IMPORTANTE. NO APLICAR:**

A temperaturas inferiores a 7º C.

Con humedad relativa superior o igual al 80%.

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones, el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color, lagrimeos (baba de caracol, etc.). Industrias TITAN, S. A. U. no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones. Esto puede ser más acusado en algunos colores oscuros.

**SUPERFICIES NO PREPARADAS:**

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa de imprimación y posteriormente aplicar el R-202 Pintura Acrílica Texturada, finalizando con un revestimiento liso elegido. Sobre superficies en mal estado, reparar todas las zonas afectadas, eliminando todos los materiales que no estén bien adheridos y consistentes, limpiando toda la suciedad y polvo que puedan tener. Para consolidar el sustrato y homogeneizar la porosidad, se recomienda aplicar una primera capa de imprimación.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO**

Lavar y cepillar previamente, aplicar una primera capa diluida con un 10 - 15% de agua, luego aplicar una capa sin diluir y, por último, aplicar el revestimiento liso deseado.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO**

Eliminar completamente las pinturas viejas y proceder como en las superficies no preparadas.

**Precauciones**

Contiene IPU, IPBC y Terbutrina para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

Antes de aplicar el producto en una superficie de gran tamaño en la que se deban emplear andamiajes para elevarse a más de dos niveles de planta, es imprescindible que se solicite la visita de un técnico de Post Venta TITAN que verifique que se conocen los detalles de esta ficha técnica, que se constate el estado de la superficie, y que se hagan las recomendaciones in situ respecto a las condiciones medioambientales y atmosféricas para conseguir un perfecto acabado con garantía. Si no se observan estas recomendaciones, Industrias TITAN S.A.U. no se hará responsable del buen fin de la aplicación.

Fecha de actualización: 2024-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.