



# PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

**ENLACE FICHA DE PRODUCTO**

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



# MITROL WET

Tratamiento antimancha para terracota con efecto mojado y acabado satinado para suelos de exterior

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| USO:             | INTERIOR / EXTERIOR                       |
| DONDE SE APLICA: | BARRO                                     |
| ENVASES:         | 1, 5, 10 y 25                             |
| RENDIMIENTO:     | 1 litro trata entre 8 y 12 m <sup>2</sup> |



## CARACTERÍSTICAS:

1. Proporciona protección contra todo tipo de manchas domésticas.
2. Crea un Efecto Mojado permanente y da una textura más suave facilitando así el mantenimiento.
3. Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de terracota.
4. Actúa como protector evitando el desgaste prematuro por el uso y los agentes atmosféricos.
5. Previene la formación de concentraciones de moho en pavimentos y juntas.

## VENTAJAS:

1. Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.
2. Seca rápidamente y no huele. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.
3. Ayuda a prevenir la rotura de la terracotta por heladas en exteriores.
4. Permite que las piezas transpiren.
5. Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.

**DILUCIÓN:** Se aplica puro, sin diluir

**APLICACIÓN:**

- 1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.
- 2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
- 3• Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de manera que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos.
- 4• Si desea más brillo y protección, pasadas 4 horas se puede aplicar una segunda mano, bien estirada y en sentido cruzado a la primera mano.

**ÚTILES PARA APLICACIÓN:** Se aplica con una brocha ancha, de 20 cm. aproximadamente.

**TEMPERATURA APLICACIÓN:** Entre 5 y 35°

**LIMPIEZA DE ÚTILES:** Con agua.

**TIEMPO DE SECADO:** Al tacto seca pasados 5 minutos pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.

**MANTENIMIENTO:** Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con Cerabric de manera constante. Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANIGEL y aplicar una nueva mano de MITROL WET.

**CONSEJOS:** No aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes o húmedos ya que al secar pueden aparecer zonas blanquecinas.

**PRECAUCIÓN:** En suelos de terracota extrusionada, prensada ó mecánica, no aplique producto en exceso para evitar brochazos. En ese caso de una nueva mano muy estirada y de manera uniforme para eliminar las marcas.

**PRECAUCIONES:** Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.  
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 915 620 420).

Estado físico a 20°C: Líquido  
Color: Rosa  
pH al 100%: 7,0 - 8,0  
Densidad a 20°C: 890 - 1020 Kg/m<sup>3</sup>

**Descripción química:** Mezcla: Solución acuosa con copolímeros acrílicos.  
No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.

**Contiene:** Entre otros componentes: Entre 15-30% de Policarboxilatos.  
Menos del 5% de Tensioactivos no iónicos y Conservante (benzisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone)