

Quimibase

2000

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



PROTECT MINERALIZANTE TC MUROS Y PARAMENTOS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Líquido impregnante fijador, mineralizante, hidrofugante y consolidante por mineralizante para piedras calizas, silíceas, ladrillo y hormigón. Destinado a la consolidación por mineralización e hidrofugación de superficies minerales que han perdido su consistencia natural.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Antes de aplicar conviene hacer SIEMPRE una pequeña prueba. Ideal para consolidar, mineralizar e hidrofugar soportes minerales.

PROPIEDADES

- Producto 2 en 1.
- No cambia el aspecto de la superficie.
- Puede aplicarse sobre soportes ligeramente húmedos. Pulverizable y microporoso, deja respirar los soportes.
- Base Disolvente.
- Penetra hasta 10 cms. en el soporte.
- Producto de base disolvente.
- No sensible al hielo.
- Líquido transparente.
- Densidad: 0,98 g/cm³

APLICACION

Útiles de aplicación	Pulverizador adaptado, brocha o rodillo.
Dilución	Producto listo al uso.
Modo de empleo	Aplicar el producto (pulverizado, a brocha o a rodillo) de forma homogénea sobre la superficie, en dos pasadas, con un intervalo de 10- 15'. Sobre soportes pintados se recomienda aplicarlo a rodillo.
Rendimiento	Orientativamente, de 250 a 400 g/m ² según el revestimiento.
Precauciones y Limpieza	Proteger los soportes que no se van a tratar. Evitar el contacto con la vegetación. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse con agua y jabón abundante.