

# LIMPIA GRAFFITI



Código de producto : S80

## Descripción

Se trata de un producto que permite eliminar la mayoría de las manchas de pintura, dibujos o marcas provocadas por los graffiti, sobre distintas superficies: paredes de mampostería, piedra, objetos de vidrio, metal, mobiliario urbano, ciertos plásticos y otros materiales.

## Datos técnicos

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Naturaleza                        | Disolventes orgánicos tixotrópicos                                                |
| Rendimiento                       | Envase de 400ml: 0,6 - 1 m2 (Variable en función del uso y la superficie tratada) |
| Condiciones de aplicación, HR<80% | +10 °C - +30 °C                                                                   |
| Presentación                      | 400 ml                                                                            |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Antes de su aplicación, ensayar la resistencia de la superficie al proceso de limpieza, especialmente en el caso de plásticos y de ciertas pinturas.

Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible. Sobre ciertas superficies plásticas y/o pintadas, el uso de **Limpia Graffiti** puede alterar el aspecto original.

Aplicar en capa gruesa y dejar actuar entre 10 a 15 minutos. Según la naturaleza y grosor del recubrimiento a eliminar, puede ser necesario dejar actuar varias horas.

Antes de aplicar nuevas pinturas, eliminar todos los residuos de **Limpia Graffiti** con agua y estropajo ó disolvente de limpieza.

**Sobre soportes no porosos (vidrio, metales, cerámica, losetas vitrificadas, algunos mármoles, pinturas bi-componentes, etc.):** Pulverizar a una distancia de 20/25 cm. Eliminar frotando cuidadosamente con un cepillo y limpiar solamente con agua abundante.

**Soportes porosos (paredes de obra vista, mampostería, algunas piedras y mármoles, madera sin proteger, paredes con acabados rugosos, etc.):** proceder como en soportes no porosos pero limpiando en la fase final con agua a presión, a fin de que esta pueda penetrar en las hendiduras y huecos con mayor eficacia.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-06

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

