

MATEANTE UNIVERSAL



Código de producto : 868

Descripción

Pasta usada para matizar o modificar el grado de brillo de pinturas, esmaltes o barnices. Amplia compatibilidad con los productos usados en industria. No afecta a la transparencia ni a la reología de la pintura.

Campos Aplicación

Alquídicas medias y largas, poliuretano de uno y dos componentes, nitrocelulosas, acrílicas, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Dispersión de sílice pirogénica
Acabado	Modifica el brillo de la base de satinado a mate según %
Color (UNE 48073)	Ambarino
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,95 - 1,00 Kg/l
Rendimiento	Usar de 10,0 a 30,0 % sobre base
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	No altera el secado de la base
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	No altera el secado de la base
Limpieza de utensilios	Disolvente universal
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	26 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	23 - 25 %
Presentación	4 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

No altera las características del secado, color y resistencia química y física de la base. Mezclar en una pequeña parte de la base, dispersar mediante proceso mecánico y añadir el resto de la base.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2011-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

