

TITANLUX

TITANLUX

TITANLUX

PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



TITAN AISLANTE COCINAS

Interior. Mate



Código de producto : 018

Descripción

Pintura decorativa aislante gelificada muy cubriente (una sola capa) no descuelga ni gotea.

Campos Aplicación

Decoración de interiores. Adecuada para renovación de techos y paredes de cocinas, pasillos, bares, talleres, habitaciones y recintos con atmósfera de humos y vapores. No gotea, lo que la hace muy práctica para el pintado de techos.

Datos técnicos

Naturaleza	Sintética gelificada
Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,52 - 1,56 Kg/l
Rendimiento	5 - 11 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas.
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de aplicación	Brocha y rodillo
Limpieza de utensilios	Aguarrás Mineral TITAN
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Teñido	Tinte Universal TITAN
Vol.máx pasta colorante	5%
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	49 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	46 - 47 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 380 g/l.
Presentación	4 l y 750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. No diluir. Las superficies a pintar deben estar, secas y consistentes. No es necesaria una limpieza exhaustiva de la suciedad.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar y lijar con suavidad hasta matizar (si se trata de pinturas sintéticas) y aplicar 1 capa de **TITAN Aislante Cocinas**. Sobre pinturas plásticas, aplicar, previo ligero lavado 1 capa de **TITAN Aislante Cocinas**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar desconchados, pinturas antiguas mal adheridas, etc., lavar y aplicar 1 capa de **TITAN Aislante Cocinas**.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

