

**TITANLUX**

**TITANLUX**

**TITANLUX**

# PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

📞 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

**ENLACE FICHA DE PRODUCTO**

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



# TITANLUX IDEAS METALIZADOS



Código de producto : 03M

## Descripción

Pintura plástica acrílica de alta decoración de aspecto metálico. Para el pintado de yeso, madera y hierro imprimado, en interiores.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Metalizado
<b>Color (UNE 48073)</b>	Gama colores
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b>	1,10 - 1,20 Kg/l
<b>Rendimiento</b>	12 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	40 - 60 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 horas
<b>Métodos de aplicación</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Dilución</b>	Brocha: no diluir, Rodillo y pistola: 5 - 10%
<b>Limpieza de utensilios</b>	Agua
<b>Volumen Sólidos (UNE 48090)</b>	28 - 30%
<b>COV (UNE EN 11890-2)</b>	2.004/42/IIA (b) (150/100) Máx. COV <sub>s</sub> 98 g/l
<b>Presentación</b>	1 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas, diluyendo cuando se precise.

EN SUPERFICIES GRANDES, APLICAR ÚNICAMENTE A PISTOLA.

Para una correcta aplicación se aconseja el rodillo de espuma flocado.

Para conseguir un efecto homogéneo el fondo debe ser blanco.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

**Yeso y madera:** aplicar una primera capa de **Selladora al Agua TITAN** y una segunda capa de **Pintura Plástica Satinada A3**. Acabar con Titanlux Ideas Metalizados.

**Hierro:** aplicar una primera capa de **Imprimación Sintética Ecológica** y una segunda capa de **Pintura Plástica Satinada A3**. Acabar con **Titanlux Ideas Metalizados**.

En todos los casos. Si se desea un acabado con efecto rugoso, aplicar una capa de **Titanlux Ideas Texturas Fondo** antes de aplicar **Titanlux Ideas Metalizados**.

**Otros soportes:** Consultar.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar y lijar con suavidad. A continuación aplicar 1 ó 2 manos de **Pintura Plástica Satinada A3** para uniformizar porosidad. Acabar con **Titanlux Ideas Metalizados**.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

**Mantenimiento de superficies en mal estado:** eliminar completamente mediante lijado o cepillado abrasivo y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

