

**TITANLUX**

**TITANLUX**

**TITANLUX**

# PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

## ENLACE FICHA DE PRODUCTO

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



# SELLADORA AL AGUA TITAN

Interior - Exterior



Código de producto : 05F



## Descripción

Imprimación blanca en base agua para superficies porosas de yeso y madera. Buena penetración, adherencia y propiedades de sellado de las superficies, evitando rechupados de los acabados. Es de fácil aplicación y lijado. Por su naturaleza acuosa, es de bajo olor.

## Datos técnicos

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturaleza</b>                           | Alquídica uretanada                                                       |
| <b>Acabado</b>                              | Mate                                                                      |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>           | Blanco                                                                    |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>         | 1,37 - 1,43 Kg/l                                                          |
| <b>Rendimiento</b>                          | 8 - 10 m <sup>2</sup> /l                                                  |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>    | 2 - 3 horas                                                               |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                | Brocha, rodillo y pistola                                                 |
| <b>Dilución</b>                             | Agua                                                                      |
| <b>Limpieza de Utensilios</b>               | Agua                                                                      |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b> | +10°C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas. |
| <b>Teñido</b>                               | Tinte Universal TITAN                                                     |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>  | 40,5 - 41,5%                                                              |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>             | 2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COV 29g/l                                    |
| <b>Presentación</b>                         | 4 l y 750 ml.                                                             |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Limpiar la superficie a pintar, eliminando el polvillo o las pinturas con mala adherencia. Después de la aplicación de la Selladora dejar transcurrir como mínimo 6 horas para el repintado con la pintura o esmalte de acabado, alisando o lijando previamente la superficie sellada.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

**Yeso:** una vez alisado (lijado) y limpio, aplicar directamente **Selladora al Agua TITAN**. Si el acabado ha de ser de color, se puede teñir la Selladora con **Tinte Universal TITAN**, con lo que, en la mayoría de los casos, se necesita una sola capa de producto final.

Sobre yeso muerto (pulverulento), aplicar antes de la **Selladora al Agua TITAN**, una capa de **Hidrolín Fijador al Agua**.

**Madera:** aplicar directamente la Selladora sin diluir. Facilita el lijado, eliminando el 'repelo' característico de las maderas muy

blandas y porosas. Antes de aplicar la Selladora, se recomienda proteger la madera de humedades, mohos y pudrición, tratándola previamente con **Titanxyl Protección Total Ultra**.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## **Precauciones**

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobre coste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2020-12

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# **TITAN**

05F - SELLADORA AL AGUA TITAN

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

