

# BARNIZ ESPECIAL METALIZADOS



Código de producto : S44

## Descripción

Barniz acrílico de alta calidad que confiere un acabado de alto brillo al **Esmalte Metalizado Spray** similar a un acabado bicapa.

Posee una excelente resistencia a la intemperie y no amarillea. Resiste las manchas de gasoil, aceites y grasas minerales. Permite el lavado con detergentes y agua. No debe lavarse con gasolina.

## Campos Aplicación

En interiores y exteriores. Para mejorar el brillo y la luminosidad de las pinturas acrílicas como **Esmalte Metalizado, Pintura Fluorescente**, etc. ya sean colores envejecidos por la acción del sol y la lluvia, como también los nuevos a los que se les quiera dar un aspecto más brillante.

## Datos técnicos

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Naturaleza</b>                           | Acrílica                                 |
| <b>Acabado</b>                              | Brillante                                |
| <b>Color (UNE 48073)</b>                    | Incoloro                                 |
| <b>Rendimiento</b>                          | Envase 200ml: 0,5 m2 / Envase 400ml: 1m2 |
| <b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b> | +10 °C - +30 °C                          |
| <b>Presentación</b>                         | 200 ml. y 400 ml.                        |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30cm.

Atención al lógico cambio de color que se genera al aplicar el barniz, ya que aumenta la intensidad del color base.

Ensayar previamente la compatibilidad, a fin de evitar decapados o alteraciones no deseadas.

Sobre superficies recién pintadas con esmaltes base acrílica aplicar directamente **Barniz Especial Metalizados**.

Sobre superficies envejecidas con bajo brillo, es preferible homogeneizar el objeto con un lijado superficial, con papel de lija al agua nº 360/400, con movimientos circulares para evitar en lo posible las rayas de la lija. Limpiar el polvo y a continuación aplicar una o dos capas de Barniz especial Metalizados.

Se puede pulir el barniz tras un secado de 24 horas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-06

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

