

ROTULADOR DE RETOQUE TONOS MADERA

Interiores.



Código de producto : 15U

Campos Aplicación

Para reparar y teñir pequeños daños en superficies de muebles y elementos interiores.

Datos técnicos

Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Polvo: aprox. 1 - 2 minutos, Tacto: 5 minutos.
Presentación	Blisters con 1 unidad / caja 6 blisters

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Sin buena adherencia sobre superficies de PE/PP y limitada en sistemas de lacas endurecidas con UV y pinturas en polvo. Para suavizar el color después de la aplicación, roce la superficie coloreada mientras todavía está húmeda con la punta de un dedo o bien con un pedacito de tela. Si el color se ha secado, se puede suavizar con lana de acero (con mucho cuidado para no dañar el resto de la superficie), en caso de que el tono del rotulador resulte demasiado intenso. La punta del rotulador se desgasta con el uso. Después de su uso, cierre bien el tapón para evitar que el producto se seque.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2012-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



15U - ROTULADOR DE RETOQUE TONOS MADERA