

TITANLUX

TITANLUX

TITANLUX

PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

📞 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



TINTE CLÁSICO TITAN EBANISTERÍA

Interior



Código de producto : 15R

Descripción

Tinte transparentes al agua para el teñido de madera de interior de diferentes tonalidades, con colorantes de buena resistencia a la luz solar y buena resistencia al efecto sangrado. Evaporación lenta.

Datos técnicos

Color (UNE 48073)	Castaña, roble, nogal, caoba, cerezo, palisandro, sapeli, pino, ébano y naranja
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,98 - 1,04 Kg/l
Rendimiento	10 - 15 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	40 - 60 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 - 4 horas
Métodos de aplicación	Brocha y esponja
Limpieza de utensilios	Agua
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	37 °C
Presentación	1 l y 250 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar y homogeneizar bien el producto antes de su uso. De acuerdo con la práctica habitual de un buen teñido, es decir en sentido de las vetas de la madera, realizando pasadas regulares y retirando el material sobrante.

Comprobar previamente el resultado del color en una zona no visible.

Todos los colores del **Tinte Clásico TITAN Ebanistería** son miscibles entre ellos.

Respetar los tiempos mínimos de secado.

Las recomendaciones indicadas han sido valoradas según nuestra experiencia, pero ante la gran variedad de maderas, condiciones ambientales y de aplicación, se pueden producir resultados finales diversos.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Lijar la madera o chapa en sentido de las vetas, con una lija del grano 150 a 180 retirando posteriormente el polvo con trapos, cepillos, aire comprimido, etc.

Aplicar el tinte mediante brocha o esponja, evitando retocar zonas ya teñidas. Eliminar el exceso de tinte con una esponja o trapo para homogeneizar la tinción. Esperar 4 horas antes de barnizar la madera.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Antes de proceder al teñido, eliminar el barnizado antiguo con el **Decapante Líquido Ebanistería Titan**, posteriormente podemos aclarar el tono envejecido de la madera con el **Decolorante Ebanistería Titan**, una vez limpia y seca la superficie proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

