



TITANXYL ACEITE PARA TECA

Código artículo: S4P



Descripción

Composición a base de aceites naturales, que impregnan y protegen la Teca. Contiene filtros ultravioleta. Muy bajo olor.

Campos de aplicación

Para la protección y restauración en la intemperie de la madera de Teca.

Datos técnicos

Color: Incoloro y Teca

Densidad: 0,80 - 0,85 Kg/l

Rendimiento: 10 - 18 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 2 - 4 horas

Repintado a 23°C 60% HR: 24 horas

Métodos de Aplicación: Brocha o muñeca

Limpieza de utensilios: Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral

Volumen Sólidos: 27 - 28 %

Presentación: 400 y 200 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Teca envejecida o con manchas de aceite, grasa, etc., limpiar y desengrasar con Desoxidante TITAN Yate. Aclarar con abundante agua dulce. Eliminar lijando toda traza restante de suciedad, aceite, etc. y la capa superficial agrisada. La madera debe estar completamente seca antes de aplicar el Titanxyl Aceite para Teca.

Dejar secar al menos 24 horas antes de transitar o aplicar una segunda capa, si se precisa.

Se recomienda dos capas la primera vez. Después es suficiente con un repaso cada 3 - 5 meses.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 05/2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

