



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



LÍNEA TINTES

TINTES AL DISOLVENTE (010011)

CARACTERÍSTICAS

TINTES AL DISOLVENTE es una familia de tintes en base solvente para el teñido de la madera. De rápido secado y barnizado inmediato. Disponible en una amplia gama de colores tanto de catálogo como en colores a medida sobre muestra. Colores estables al barnizado con lacas nitrocelulósicas, poliuretanos y catalizables al ácido. No aptos para su uso en muebles de exterior.

MODO DE EMPLEO

TINTES AL DISOLVENTE van listos al uso. Pueden diluirse con disolvente para disminuir su concentración. Se recomienda su aplicación con pistola aerográfica, airmix o airless sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa.

Es imprescindible una perfecta homogeneización del producto, mediante agitación, antes de la aplicación del mismo.

PROPIEDADES

PESO ESPECÍFICO	0,82 - 0,9	kg/L	ISO 2811-1
VISCOSIDAD	10 - 12	s	FORD-4, 20°C
NO VOLÁTILES	2 - 8	% w/w	2h - 120°C
RENDIMIENTO	5 - 8	m ² /L	

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

VERSIÓN: 2 / FECHA DE REVISIÓN: 18/12/2019