



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



SELLADORA SINT. BLANCA (400510)

CARACTERISTICAS

SELLADORA SINTETICA BLANCA es una imprimación para soportes férricos. También apta para imprimir todo tipo de maderas. Se caracteriza por su rápido secado y buena adherencia. Se recomienda aplicar como terminación ESMALTE SINTETICO.

MODO DE EMPLEO

SELLADORA SINTETICA BLANCA es un producto monocomponente. Puede ser aplicada a brocha o con equipos aerográficos. Para su aplicación con pistola aerográfica precisa dilución con disolvente.

Se recomienda su aplicación siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa.

PROPIEDADES

Viscosidad	90 - 120	seg	CF4 a 20°C
Peso específico	1.53 - 1.60	g/cm ³	ISO 2811
Materia no volátil	74 - 76	%	2h a 120°C
Secado Tacto	1	h	
Secado Total	24	h	
Rendimiento	12 - 14	m ² /l	

DISOLVENTE RECOMENDADO: DISOLVENTE UNIVERSAL, DISOLVENTE TX

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

SELLADORA SINTETICA BLANCA está disponible en envases de 1 y 6 Kg. Debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones tiene un tiempo de vida útil de 6 meses desde su fecha de producción.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS.

Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente.

Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

Versión: 2 / Fecha de Revisión: 07/2012