



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



LÍNEA NITROCELULÓSICOS

NITROSAN SAT. BLANCO

CARACTERÍSTICAS

NITROSÁN SAT. BLANCO pertenece a una familia de acabados nitrocelulósicos de excelente capacidad de cubrición y rápido secado. Recomendado especialmente para lacar muebles, puertas y otros objetos de interior.

MODO DE EMPLEO

NITROSÁN SAT. BLANCO es un producto monocomponente, pero precisa dilución con disolvente si se quiere aplicar con equipos aerográficos o similares.

Se recomienda su aplicación a pistola aerográfica, siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa. También apto para su aplicación con airmix o airless.

Es imprescindible una perfecta homogeneización del producto, mediante agitación, antes de la aplicación del mismo.

PROPIEDADES

PESO ESPECÍFICO	1,09 - 1,11	kg/L	ISO 2811-1
DISPERSIÓN	0 - 20	micra	ISO 1524
VISCOSIDAD	90 - 110	s	FORD-4, 20°C
BRILLO (VIDRIO)	35 - 45	GU	ISO 2813 - 60°
NO VOLÁTILES	38 - 40	% w/w	2h - 120°C

DISOLVENTE RECOMENDADO

DISOLVENTE NITRO ESPECIAL, DISOLVENTE UNIVERSAL, DISOLVENTE POLIURETANO

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

VERSIÓN: 3 / FECHA DE REVISIÓN: 11/07/2018