



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN



C/José María de Pereda, 26 (Madrid)



913 672 516



648 270 241



comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



LÍNEA POLIURETANO

ACRIFON A 4X1

CARACTERÍSTICAS

Fondo acrílico transparente de dos componentes. De uso general. Indicado para sistemas de barnizado donde se busca máxima transparencia y resistencia al amarilleamiento.

MODO DE EMPLEO

ACRIFON A 4X1 se cataliza al 25% en volumen con CATALIZADOR PU-535 NA.

Dilución entre un 10%-15% con el disolvente recomendado para ajustar a viscosidad de aplicación.

Gramaje: 120 - 140 g/m².

Pot life: > 5h.

Secado a 25°C: Al tacto: 1h. Lijado: 12h. Repintado: 24h

Se recomienda su aplicación siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa. Puede emplearse equipo aerográfico, airmix o airless.

Es imprescindible una perfecta homogeneización del producto, mediante agitación, antes de la aplicación del mismo.

PROPIEDADES

PESO ESPECÍFICO	0,93 - 0,97	kg/L	ISO 2811-1
VISCOSIDAD	90 - 90	s	FORD-4, 20°C
VISCOSIDAD (MEZCLA)	36 - 43	s	FORD-4, 20°C
NO VOLÁTILES	37 - 39	% w/w	2h - 120°C

DISOLVENTE RECOMENDADO

INVIERNO:DISOLVENTE POLIURETANO // VERANO: DISOLVENTE RETARDANTE, DISOLVENTE D-007

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

VERSIÓN: 5 / FECHA DE REVISIÓN: 11/02/2019