



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



LÍNEA PRODUCTOS ESPECIALES

MASILLA RELLENO BLANCO (FACIL LIJADO) (850130)

POLIÉSTER INSATURADO

CARACTERÍSTICAS

MASILLA RELLENO BLANCO (FACIL LIJADO) es una masilla de poliéster. Su especial formulación y su proceso de fabricación le proporcionan una elevada tixotropía, que le permite ser utilizada tanto para rellenos como para acabados. Destaca su fácil aplicación, rápido secado y excelente lijado.

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar sobre chapa de acero y poliéster. En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi. No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

Limpia las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

Catalizador PBO (2% peso)

Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.

A temperaturas inferiores a 5°C las masillas de poliéster no endurecen.

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.

PROPIEDADES

PESO ESPECÍFICO	2	kg/L	ISO 2811-1
-----------------	---	------	------------

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

VERSIÓN: 1 / FECHA DE REVISIÓN: 08/04/2021