



PINTURAS **LAGUN**



C/José María de Pereda, 26 (Madrid)



913 672 516



648 270 241



comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



Imprimación fijadora impermeable y consolidante de alta adherencia

Tipo de producto: Primario monocomponente a base de resinas sintéticas en disolventes.

Aplicación:

- Restauración de fachadas y paredes degradadas en general, antes de pintar o aplicar un revestimiento.
- Garantiza una buena adherencia de pinturas o impermeabilizaciones posteriores con Rubson Fachadas Extreme o Rubson Silicona Líquida.

Propiedades:

- Mejora la adherencia de la pintura para fachadas en los soportes.
- Refuerza y consolida las paredes en mal estado gracias a su poder de penetración en profundidad.
- Elevada resistencia mecánica.
- Impermeable al agua y permeable al vapor (permite la respiración de las superficies).

Soportes adecuados: Perfecta adhesión sobre todos los materiales utilizados habitualmente en construcción: hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo, piedra, etc. También se puede utilizar en metales y madera.

Características del producto:

- Aspecto:	Líquido
- Color:	Incoloro, ligeramente ámbar
- Densidad (20°C):	Aprox. 0,85 g/ml
- Viscosidad Brookfield LVF (20°C):	Aprox. de 17 a 23 mPa.s
- Temperatura de aplicación:	Entre 5°C y 30°C

Modo de aplicación:

- **Preparación del soporte:**
 - Las superficies deben ser sólidas, compactas, secas y limpias, sin polvo ni grasa y libres de cualquier eflorescencia, musgo o salitre.
 - Tratar fisuras y juntas de acuerdo con la especificación recomendada y dejar secar.
- **Aplicación del producto:**
 - Listo para aplicar.
 - Impregnar bien la superficie dando una capa con una brocha.
- **Rendimiento:** De 0,1 a 0,2 L/m², dependiendo de la porosidad del soporte.
- **Limpieza de las herramientas:** - Limpiar las herramientas inmediatamente después de la aplicación con acetona u otro disolvente adecuado.
- **Secado:**
 - Esperar 4 horas antes de la aplicación de pinturas o impermeabilizaciones posteriores.

Presentación:

Color: Translúcido
Formato: Latas de 5 y 20 litros

Validez / Almacenamiento:

La validez es de al menos 24 meses en el envase original y cerrado. Despues de este plazo, el producto puede estar en buen estado (se recomienda la comprobación mediante una prueba previa o consultando nuestros Servicios de Asistencia Técnica). El producto debe ser almacenado entre 5°C y 40°C. Cerrar correctamente el envase después de cada utilización

Seguridad:

Inflamable. Utilizar en lugares bien ventilados. El valor límite de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) de acuerdo con la Directiva 2004/42/CE para esta categoría de productos es de 750g/L. Este producto contiene como máximo 725 g/L de COV. Ficha de Seguridad del producto disponible en <http://mvmsds.henkel.com>

HENKEL IBÉRICA S.A.
Central: C/Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84

Versión: 4.0
Fecha de edición: mayo de 2011

Considerando las diferentes condiciones de trabajo y la diversidad de los materiales, recomendamos que siempre se realicen pruebas previas. Las condiciones de esta ficha técnica son facilitadas a modo de orientación general. No podemos aceptar ninguna responsabilidad u obligación en relación a las indicaciones genéricas de esta ficha. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.