



PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



NAUTILUS

Ficha técnica y ambiental

NOMBRE:

GRUPO:

EMPLEO:

CARACTERÍSTICAS:

NAUTILUS

pintura decorativa semibrillante al agua.

pintura de interiores al agua

peso específico: 1.200 ± 30 gr/l a 20°C

viscosidad: 2.500 cps

rendimiento: 19 - 20 m²/l una mano para los tonos oscuros (A),
8 - 10 m²/l dos mano para el blanco y los tonos
claros (B, C), (puede variar en función de la
irregularidad, la porosidad, la absorción de la superficie
y el método de aplicación)

efecto estético: mate

colores: colores del muestrario

envases: 1 L

SECADO:

en la superficie: 1 - 2 horas a 20°C

sobre pintura: 8 - 10 horas a 20°C

en profundidad: 24 horas a 20°C

**CARACTERÍSTICAS Y
RESISTENCIA:**

Pintura especial semibrillante al agua de bajo poder absorbente. Aumenta los
tiempos de exposición y por tanto, la aplicación de Mavericks, permitiendo
extraordinarios juegos de colores y reflejos luminiscentes característicos del
producto. El Nautilus presenta una excelente resistencia mecánica a los
agentes atmosféricos.

**PRESTACIONES
AMBIENTALES:**

PRESTACIÓN	NORMA	VALOR	MARCA
AUSENCIA DE SUSTANCIAS NOCIVAS	-	LIBRE	
TASA DE EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO, X	JIS A 1902-3	X<0.005 mg/m ² h F****	
VOC sobre el producto listo para usar	Directiva 2004-42-CE	máx. 85 g/L (Límite UE 200 g/L) Cat. A/I	

**PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE:**

Quitar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones
específicos. Si es necesario, estucar para formar una superficie lisa y, una
vez seco, lijar para luego aplicar un fijador adecuado. Efectuar la aplicación
de Nautilus y Mavericks.

**PREPARACIÓN DEL
PRODUCTO:
APLICACIÓN:**

dilución: 10 - 15% con agua

sistema: con rodillo o pincel

número de manos: 1 - 2

SC 00252

CICLO DE APLICACIÓN: Aplicar con rodillo o pincel una mano de Nautilus como cobertura (dos manos en caso de blanco y tonos claros), cruzando las pinceladas en la mayor medida posible, sobre superficies nuevas, lisas y sanas. Después de 8 horas a 20°C, aplicar Mavericks.

Temperatura para la aplicación: superior a +5°C e inferior a +25°C.

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTAS: Mezclar muy bien antes del uso. Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlas.

Ficha nº SC 00252 realizada por el Responsable del Control de Calidad:

Edición nº 2

Enero de 2020