



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN



C/José María de Pereda, 26 (Madrid)



913 672 516



648 270 241



comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



LÍNEA NITROCELULÓSICOS

SELLAFON BLANCO

CARACTERÍSTICAS

SELLAFON BLANCO es un fondo formulado a base de nitrocelulosa. Se trata de un tapaporos recomendado para fondear madera y DM, y destaca por su excelente capacidad de cubrición, rapidez de secado y facilidad de lijado.

MODO DE EMPLEO

SELLAFON BLANCO es un producto monocomponente pero precisa dilución con disolvente para su aplicación con pistola.

Se recomienda su aplicación a brocha, siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa. También apto para su aplicación con pistola aerográfica, airmix o airless.

Es imprescindible una perfecta homogeneización del producto, mediante agitación, antes de la aplicación del mismo.

PROPIEDADES

PESO ESPECÍFICO	1,36 - 1,42	kg/L	ISO 2811-1
DISPERSIÓN	0 - 40	micra	ISO 1524
VISCOSIDAD	100 - 130	s	ISO-6, 20°C
NO VOLÁTILES	65 - 67	% w/w	2h - 120°C

DISOLVENTE RECOMENDADO

DISOLVENTE NITRO ESPECIAL, DISOLVENTE UNIVERSAL, DISOLVENTE POLIURETANO

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

VERSIÓN: 3 / FECHA DE REVISIÓN: 11/07/2018