



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

PANTIFILM

- 1- Código de identificación única del producto tipo:

PANTIFILM

- 2- Número de tipo (o serie) de producto o cualquier otro elemento de identificación:

DESCRIPCIÓN	SAP
PANTIFILM MATE BLANCO/SEP 15L	269904
PANTIFILM MATE BASE SEF 15L	270558
PANTIFILM MATE BASE SET1 15L	270230
PANTIFILM STRUCT GF BLANCO/SEP 15L	314754
PANTIFILM STRUCT GF BASE SET1	314755
PANTIFILM STRUCT GM BLANCO/SEP	314757
PANTIFILM STRUCT GM BASE SET1	314758
PANTIFLEX S/C BLANCO	218978
PANTIFILM GRANITÉ BLANCO BASE SEP	269895
PANTIFILM GRANITÉ BASE SET1	270231

- 3- Uso según la norma EN1504-2:2004
Revestimiento de protección de superficie de hormigón
- 4- Nombre, razón social y dirección de contacto del fabricante:
SEIGNEURIE
PPG AC France
Immeuble les Fontaines
10 rue Henri Santie Claire Deville
92565 RUEIL MALMAISON cedex
Téléphone: +33 (0) 1 57 61 00 00
Fax: +33 (0) 1 57 61 06 10
www.seigneurie.com
- 5- Nombre y dirección de contacto del representante autorizado.
No procede
- 6- Sistema de evaluación y de verificación de la constancia de las prestaciones.
Sistema 4
- 7- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
El sistema 4 d'EVCP (Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones) no requiere la intervención de un organismo notificador.

8- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No procede

9- Prestaciones declaradas:

Características del producto PANTIFILM (kit) identificado en los puntos 1 y 2 de clases A₂ (I₁) a A₅ (I₄) aplicado sobre hormigón previamente imprimado

Características esenciales (Kit)	Rendimiento				Especificación técnica
	A2(I ₁)	A3(I ₂)	A4(I ₃)	A5(I ₄)	
Permeabilidad a CO ₂	Sd > 50m				EN 1504-2 : 2004
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I Sd < 5m				
Absorción capilar y permeabilidad al agua	W < 0,1kg/m ² h ^{0,5}				
Adhesión de arrancamiento	≥ 0,8 N/mm ²				
Resistencia a grietas	A ₂ >0,25mm (-10°C)	A ₃ >0,50mm (-10°C)	A ₄ >1,25mm (-10°C)	A ₅ >2,5mm (-10°C)	
Reacción al fuego (Euroclase)	NPD				
Sustancias peligrosas	Conforme a 5-3				

10- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y función

Fecha, lugar y firma

Thierry VANDENMERCKHOVE

Directeur Marketing Produits et Assistance Technique



Los DoP anteriores están disponibles bajo notificación a nuestro servicio técnico.