



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



MAGIC LIGHT ACABADO K115 - K120 – K125

Ficha tecnica

NOMBRE:

MAGIC LIGHT ACABADO K115 – K120 – K125

GRUPO:

acabado al agua luminescente en la oscuridad y fluorescente bajo la luz ultravioleta

USO

decoración de interiores

CARACTERISTICAS:

Peso específico:

= = =

Viscosidad:

= = =

Rendimiento:

= = =

Efecto estetico:

luminescente en la oscuridad y fluorescente bajo la luz ultravioleta o negra

Colores:

K115 Invisible Blanco, K120 Invisible Amarillo y K125 Invisible Rojo

Envases:

LT. 0,100

En superficie:

3 – 6 horas a 20°C

Repintado:

= = =

En profundidad:

24 – 36 horas a 20°C

SECADO:

CARACTERISTICAS

RESISTENCIA:

Y Pintura con pigmentos fotoluminiscentes invisibles a la luz solar o luz artificial, pero que si expuestos a la luz ultravioleta o la luz negra, tienen una reemisión inmediata de energía y en particular de blanco, amarillo y rojo. Tiene muy buena resistencia al lavado. Ideal para la creación de detalles o diseños gracias a la ayuda de plantillas.

PREPARACION

SOPORTES:

El soporte tiene que ser blanco o de color claro. Si está ya pintado, tiene que ser bien fijado y no en estado pulverulento. Al contrario, quitar todo y aplicar una o dos manos de Primer 400. Pasadas aprox. 8 horas a 20°C continuar con la aplicación de MAGIC LIGHT Acabado K 115 o K 120 o K 125.

PREPARACION

PRODUCTO:

APLICACION:

Dilución:

listo para utilizar, mezclarlo bien con una varilla de madera

Sistema:

pincel, rodillo

CICLO APLICATIVO:

Numero de capas:

1 o más

Se puede usar en soportes lisos o ásperos, nuevos o viejos, siempre que estén bien anclados y no tengan polvo. Se puede aplicar con brocha o rodillo. Es suficiente aplicar una capa de MAGIC LIGHT Acabado K115 o K120 o K125; con dos manos tendrás una intensidad de color más fuerte en la luz ultravioleta.

Almacenamiento: en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 1 año aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTAS:

- Mezclar cuidadosamente antes de usar con una varilla de madera o metal.

- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas con agua y jabón después del utilizzo.

Ficha n° SC 00256 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 1

Abril 2015