

TITANLUX

TITANLUX

TITANLUX

PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



BARNIZ ACUALUX BRILLANTE

Interior - Exterior. Brillante



Código de producto : J15

Descripción

Barniz acrílico permanente con filtro protector de rayos UV, para aplicar como capa final sobre pinturas acrílicas o base látex. Sirve como tapaporos de superficies porosas como madera o escayola, en proporciones de 1 partes de barniz por 3 de agua. Es un buen adhesivo y barniz de técnicas con papel.

Campos Aplicación

Convenientemente diluido, es un excelente tapaporos para superficies absorbentes como madera, yeso (escayola), arcilla, etc. Aumenta la adherencia de las pinturas.

Para proteger y/o modificar el nivel de brillo final. Puede aplicarse sobre **Acualux** y sobre otras pinturas a base de látex.

Datos técnicos

Acabado	Brillante
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,01 - 1,05 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Métodos de Aplicación	Brocha, paletina y pincel
Diluyente	Agua
Limpieza de Utensilios	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Presentación	75 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase. Aplicar en capas delgadas, convenientemente diluidas con agua.

Superficies porosas: han de estar desengrasadas, limpias y secas.

Sobre superficies pintadas: debe estar bien seca.

Se recomienda hacer pruebas previas antes del barnizado final.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2020-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

J15 - BARNIZ ACUALUX BRILLANTE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

