



PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

📞 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto





Millicolor[®]

 ECO

CONCEDITI IL LUSO DELL'ECO-ESCLUSIVITÀ







434 A
MILLICOLOR ECO (LT. 5) + COLORI' 434 (80 ML)



434 B + ADDITIVO STAR G 300

MILLICOLOR ECO (LT. 5) + COLORI' 434 (30 ML.) + ADDITIVO STAR G 300 (LT. 0,100)



434 C + L50 Col. 301

MILLICOLOR ECO (LT. 5) + COLORI' 434 (12 ML.) + L50 Col. 301 (LT. 0,250)



434 D + MAGIC LIGHT ADDITIVO S90

MILLICOLOR ECO (LT. 5) + COLORI' 434 (4 ML.) + MAGIC LIGHT ADDITIVO S90 (LT 0,250)



MILlicolor ECO



477 B



477 A



438 D



438 C



438 B



438 A



432 B



432 A



437 D



437 C



437 B



437 A



458 D



458 C



458 B



458 A



439 D




439 C



439 B



439 A



434 D



434 C



434 B



434 A



436 D



436 C



436 B



436 A



441 D



441 C



441 B



441 A



450 D



450 C



450 B



450 A



440 D



440 C



440 B



440 A



461 D



461 C



461 B



461 A



469 A



469 B



469 C



469 D



460 D



460 C



460 B



460 A



468 A



468 B



468 C



468 D



476 D



476 C



476 B



476 A



464 A



464 B



464 C



464 D



463 D




463 C



463 B



463 A



465 A



465 B



465 C



465 D



466 D



466 C



466 B



466 A



478 A



478 B



478 C



478 D



453 D



453 C



453 B




453 A



448 A



448 B



448 C



448 D



427 D



427 C



427 B



427 A




462 D



462 C



462 B



462 A



451 D



451 C



451 B



451 A



446 D



446 C



446 B



446 A



425 D



425 C



425 B



425 A



445 D



445 C



445 B



445 A



429 D



429 C



429 B



429 A



A MILLICOLOR ECO (LT. 5) + COLORI' (80 ML.)	B MILLICOLOR ECO (LT. 5) + COLORI' (30 ML.)	C MILLICOLOR ECO (LT. 5) + COLORI' (12 ML.)	D MILLICOLOR ECO (LT. 5) + COLORI' (4 ML.)
---	---	---	--

I Rivestimento multicolore inodore all'acqua per interno. Il MILLICOLOR ECO è particolarmente adatto per la decorazione di civili abitazioni e locali pubblici come hotel, bar, cinema, uffici, scuole, banche, ecc., donando ad essi un tocco di raffinata eleganza. **CARATTERISTICHE:** Per ottenere i colori del catalogo occorre mescolare il MILLICOLOR ECO con la relativa quantità di pasta colorante denominata COLORI'. In alternativa si può colorare con il Sistema Tintometrico VALCLONE. **APPLICAZIONE DEL MILLICOLOR ECO:** Diluire il MILLICOLOR ECO al 10% con acqua e mescolare bene prima di ogni applicazione. MILLICOLOR ECO va applicato a spruzzo ad una pressione di 2,5 - 3,5 atmosfere e con un ugello non inferiore a 2,5 mm. di diametro ad una distanza di 20 - 30 cm dal supporto. Il disegno può variare in funzione della pressione e del compressore utilizzati. Applicare una prima mano di MILLICOLOR ECO in senso verticale ed a pittura bagnata ripassare in senso orizzontale. Dopo circa 2 - 4 ore a 20°C procedere con la seconda mano di MILLICOLOR ECO seguendo la stessa tecnica della prima utilizzando poco prodotto ed uniformando la tinta al supporto stesso. **MILLICOLOR ECO LUMINESCENTE:** Aggiungere LT. 0,250 di MAGIC LIGHT Additivo a LT. 5 di MILLICOLOR ECO, ed applicare sempre a spruzzo, su tutte le pareti di una stanza. Illuminando poi l'ambiente con luce artificiale per almeno 5 minuti e spegnendola nuovamente (oppure in caso di black out) le pareti, si rillumineranno progressivamente per poi stabilizzarsi dopo qualche minuto. Tale luminescenza può durare da 1 a 3 ore a seconda dell'intensità della luce assorbita, per poi attenuarsi gradualmente in 2 o 3 ore. MILLICOLOR ECO con MAGIC LIGHT rende gli ambienti sicuri e confortevoli. Per aumentare la luminosità e la durata è sufficiente versare un quantitativo superiore di Additivo (es. LT. 0,500 in LT. 5 di MILLICOLOR ECO). **N.B.:** Si consiglia di utilizzare MAGIC LIGHT Additivo sulle tonalità più chiare di MILLICOLOR ECO (es. C - D) mentre sulle nuance più scure (es. A - B) l'effetto luminescente risulterà più alleggerito. Con MAGIC LIGHT Additivo le tonalità di MILLICOLOR ECO appariranno leggermente più chiare, inoltre dopo l'aggiunta del MAGIC LIGHT, il MILLICOLOR ECO va applicato entro 24 ore per non perderne la stabilità. **APPLICAZIONE DEL FONDO: Supporti Vecchi.** Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sforanti e lavare con saponi adeguati. A supporto asciutto, stuccare ed una volta essiccato, carteggiare per lisciare bene la superficie. Successivamente, applicare come fissativo, una mano di PRIMER 400 diluito al 50% con acqua e dopo circa 4 - 6 ore a 20°C stendere una seconda mano di PRIMER 400 diluito al 20 - 25% sempre con acqua. Il PRIMER 400 va applicato con Rullo di lana e con rullate più incrociate possibili per ottenere una maggiore copertura del supporto. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del MILLICOLOR ECO. **Supporti Nuovi.** Carteggiare solo dove necessario per rendere liscio il supporto. Applicare poi il PRIMER 400 diluito al 20 - 25% solo sulle stuccature e dopo 4 - 6 ore a 20°C stendere, su tutta la superficie, il PRIMER 400 che va applicato sempre a copertura con Rullo di lana e con rullate più incrociate possibili per ottenere una maggiore chiusura del supporto. Trascorse altre 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del MILLICOLOR ECO. **DATI TECNICI: Diluizione:** il MILLICOLOR ECO va diluito al 10% con acqua. Diluendolo in percentuale superiore si ottiene un effetto puntinato più grande; il PRIMER 400 va diluito al 20 - 25% con acqua; MAGIC LIGHT Additivo è pronto all'uso. **Resa:** MILLICOLOR ECO circa LT. 1 per 3 - 4 mq due mani; PRIMER 400 circa LT. 1 per 14 - 15 mq una mano a copertura; MAGIC LIGHT Additivo LT. 0,250 per LT. 5 di MILLICOLOR ECO. **Confezioni:** il MILLICOLOR ECO è disponibile in confezioni da LT. 5; il PRIMER 400 è disponibile in confezioni da LT. 0,750 - LT. 5; il COLORI' è da ML. 80 e da ML. 480; MAGIC LIGHT Additivo è disponibile da LT. 0,100 - LT. 0,250. Tutti i prodotti vanno mescolati bene prima dell'uso. **Temperatura per applicazione:** superiore a +5°C e inferiore a +35°C. **Essiccazione:** fuori polvere dopo circa 4 ore a 20°C. Asciutto dopo 6 - 8 ore a 20°C. Indurisce dopo 24 - 36 ore in base alla temperatura dell'ambiente. **Aspetto del prodotto:** opaco. **Resistenza:** dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola trasparente con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione. **Lavabilità:** dopo 15 giorni dall'applicazione risulta lievemente lavabile con acqua utilizzando una spugna morbida. Per renderlo maggiormente lavabile applicare una mano di FINISH V 16 non diluito. **Pulizia attrezzi:** con acqua a prodotto non essiccato; con solvente a prodotto essiccato. **Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C. **Stabilità:** 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte. Dopo la colorazione MILLICOLOR ECO va applicato entro 10 - 15 giorni per evitare un tono diverso. **NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:** Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d'acqua, scarichi, ecc. **AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:** Le informazioni soprariportate sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo completo su una piccola parete per verificare la perfetta riuscita dopo di che proseguire con la decorazione controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti, poiché il MILLICOLOR ECO si compone di prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a seconda dell'umidità, del calore, della ventilazione ed in base alle modalità di applicazione. Quindi ogni lavoro acquisterà la propria personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30% come pure tra una partita e l'altra. Pertanto, onde evitare diversità di colore ad applicazione avvenuta, è necessario mescolare tutto il materiale in un contenitore grande prima di iniziare l'applicazione.

GB Odourless water-based polychromatic coat for indoor application. MILLICOLOR ECO is particularly suitable for decorating residential environments and public areas such as hotels, bars, cinemas, offices, schools, banks, etc., giving them a touch of stylish elegance. **CHARACTERISTICS:** To obtain the colours displayed in the catalogue, mix MILLICOLOR ECO with the corresponding amount of COLORI' colouring paste. Alternatively, the VALCLONE Dispensing System may be used to achieve the desired colour. **APPLICATION OF MILLICOLOR ECO:** Dilute the MILLICOLOR ECO 10% with water and mix well before each application. MILLICOLOR ECO must be sprayed at a pressure of 2.5 - 3.5 atmospheres, using a nozzle with a minimum diameter of 2.5 mm, at a distance of 20 - 30 cm from the surface. The pattern may vary, depending on the pressure and the compressor used. Apply a first coat of MILLICOLOR ECO vertically; while the paint is still wet go over it again horizontally. After approximately 2 - 4 hours at 20°C, apply the second coat of MILLICOLOR ECO in the same way as the first, using only a little product and evening out the paint on the surface. **LUMINESCENT MILLICOLOR ECO:** Add 0.250 litres of MAGIC LIGHT Additive to 5 litres of MILLICOLOR ECO and spray over all the walls in a room. Next, artificially light the room for at least 5 minutes; when the light is switched off (or if there is a blackout), the walls will gradually light up again and eventually stabilise after a few minutes. This luminescence may last between 1 and 3 hours, depending on the intensity of the light absorbed, and will fade gradually after 2 to 3 hours. Used together, MILLICOLOR ECO and MAGIC LIGHT make rooms safe and comfortable. To increase the brightness and duration, simply add a larger quantity of the Additive (e.g. 0.500 litres to every 5 litres of MILLICOLOR ECO). **N.B.:** We recommend using MAGIC LIGHT Additive on the lighter shades of MILLICOLOR ECO (e.g. C - D); darker shades (e.g. A - B) will produce less of a luminescent effect. With MAGIC LIGHT Additive, the MILLICOLOR ECO shades will appear slightly lighter; plus, after adding MAGIC LIGHT, MILLICOLOR ECO must be applied within 24 hours so that none of its stability is lost. **BASE COAT APPLICATION: Old Surfaces.** Remove old non-adhering and peeling paint and wash using a suitable soap product. When the surface is dry, fill any cracks. Once the filler has dried, sand the surface to make sure it is smooth. Next, apply a coat of PRIMER 400 diluted 50% with water to act as a fixative. After approximately 4 - 6 hours at 20°C, apply a second coat of PRIMER 400 diluted 20 - 25% with water. PRIMER 400 should be applied with a Wool Roller, using as many criss-crossed strokes as possible in order to achieve optimal surface coverage. After 6 hours at 20°C, proceed with the application of MILLICOLOR ECO. **New Surfaces.** Only sand where necessary to achieve a smooth surface. Next, apply PRIMER 400 diluted 20 - 25% to the filled areas only; after 4 - 6 hours at 20°C smooth PRIMER 400 over the entire surface using a Wool Roller, with as many criss-crossed strokes as possible so as to achieve optimal surface coverage. After a further 6 hours at 20°C, proceed with the application of MILLICOLOR ECO. **TECHNICAL DATA: Dilution:** MILLICOLOR ECO should be diluted 10% with water. Diluting it in a greater percentage achieves a more pronounced dotted effect; PRIMER 400 should be diluted 20 - 25% with water; MAGIC LIGHT Additive is ready to use. **Coverage:** MILLICOLOR ECO approx. 1 litre per 3 - 4 m2, two coats; PRIMER 400 approx. 1 litre per 14 - 15 m2, one coat to cover; MAGIC LIGHT Additive 0.250 litres per 5 litres of MILLICOLOR ECO. **Packaging:** MILLICOLOR ECO comes in 5 litre packs; PRIMER 400 is available in packs of 0.750 litres - 5 litres; COLORI' comes in 80 ml and 480 ml packs; MAGIC LIGHT Additive is available in packs of 0.100 litres - 0.250 litres. All products should be mixed thoroughly before use. **Application temperature:** between +5°C and +35°C. **Drying:** in a dust-free environment for approximately 4 hours at 20°C. Dry after 6 - 8 hours at 20°C. Hardens after 24 - 36 hours, depending on the temperature of the room. **Product appearance:** matt. **Resistance:** once the product has hardened completely, a breathable film develops which offers good resistance to knocks and normal abrasion. **Washability:** 15 days after application it can be washed gently with water, using a soft sponge. For greater washability, apply a coat of undiluted FINISH V 16. **Equipment cleaning:** with water immediately after use; with solvent if the product has dried. **Storage:** make sure the tin is tightly closed, even after use, and store at a temperature between +10°C and +30°C. **Stability:** approximately 1 year, if well sealed and never opened. MILLICOLOR ECO should be applied 10 - 15 days after colouring, to avoid changes in colour. **SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS:** Avoid direct contact with the skin. Protect eyes and face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly with water and consult a doctor. The equipment must not be washed in watercourses, drains etc. **USER ADVICE:** The above information is both correct and accurate. However, considering that the conditions in which the products are used are not under our control, we will not be held liable for any recommendations or advice provided. We recommend that the complete cycle is tested on a small wall first in order to ensure it is a success, after which the rest of the decoration procedure may be continued (check the decorative effects regularly as you proceed). This is because MILLICOLOR ECO contains natural products and special resins which react to moisture, heat, ventilation and the application method. Each application cycle will therefore acquire its own unique character. The shades may vary from those shown in the catalogue by 20% to 30%, and also between different batches. All the material should therefore be mixed in a large container before the application process is started, in order to avoid differences in colour once the product has been applied.

F Revêtement polychromatique inodore à l'eau pour intérieur. MILLICOLOR ECO est parfait pour la décoration d'habitations résidentielles et de locaux publics tels que hôtels, cafés, cinémas, bureaux, écoles, banques, etc. auxquels il apporte une touche d'élégance et de raffinement.

CARACTÉRISTIQUES: Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut mélanger MILLICOLOR ECO avec la quantité de pâte colorante COLORI' nécessaire. Il est aussi possible de réaliser la coloration à l'aide du système colorimétrique VALCLONE. **APPLICATION DE MILLICOLOR ECO:** Diluer MILLICOLOR ECO à 10% avec de l'eau et bien mélanger avant toute application. Appliquer MILLICOLOR ECO par pulvérisation à une pression de 2,5 - 3,5 atmosphères avec une buse d'au moins 2,5 mm de diamètre, à 20 - 30 cm de distance du support. Le dessin peut varier selon la pression et le compresseur utilisés Appliquer une première couche de MILLICOLOR ECO dans le sens vertical et tandis que la peinture est encore humide, repasser dans le sens horizontal. Au bout d'environ 2 - 4 heures à 20°C, appliquer la deuxième couche de MILLICOLOR ECO en utilisant la même technique que la première, en utilisant peu de produit et en uniformisant la teinte sur le support. **MILLICOLOR ECO LUMINESCENT:** Ajouter 0,250 litres de MAGIC LIGHT Additif à 5 litres de MILLICOLOR ECO, et appliquer par pulvérisation sur tous les murs de la pièce. En éclairant ensuite la pièce à la lumière artificielle pendant 5 minutes et en l'éteignant à nouveau (ou bien en cas de coupure de courant) les murs s'illumineront progressivement pour se stabiliser au bout de quelques minutes. Cette luminescence peut durer de 1 à 3 heures selon l'intensité de la lumière absorbée, elle s'atténuera ensuite progressivement en 2 ou 3 heures. MILLICOLOR ECO avec MAGIC LIGHT rend les espaces sûrs et confortables. Pour augmenter la luminosité et sa durée, il suffit de verser une plus grande quantité d'additif (par ex. 0,500 litres dans 5 litres de MILLICOLOR ECO). **N.B.:** Nous conseillons d'utiliser l'additif MAGIC LIGHT sur les teintes plus claires de MILLICOLOR ECO (par ex. C - D) tandis que sur les nuances plus foncées (par ex. A - B) l'effet luminescent sera plus léger. Avec l'additif MAGIC LIGHT les teintes de MILLICOLOR ECO paraîtront légèrement plus claires. Après avoir ajouté MAGIC LIGHT, il faudra appliquer MILLICOLOR ECO dans les 24 heures pour ne pas perdre sa stabilité. **APPLICATION DU FOND: Supports anciens:** Éliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec du savon approprié. Sur support sec, mastiquer et après séchage, poncer en lissant bien la surface. Appliquer ensuite une couche de PRIMER 400 diluée à 50% avec de l'eau qui fera office de fixatif. Au bout d'environ 4 - 6 heures à 20°C, appliquer une deuxième couche de PRIMER 400 diluée à 20 - 25% avec de l'eau. Appliquer PRIMER 400 au rouleau de laine en croisant le plus possible les coups de rouleau pour obtenir une plus grande couverture du support. Au bout de 6 heures à 20°C, appliquer MILLICOLOR ECO. **Supports neufs:** Ne poncer qu'aux endroits nécessaires pour lisser le support. Appliquer ensuite PRIMER 400 diluée à 20 - 25% uniquement aux endroits mastiqués. Au bout de 4 - 6 heures à 20°C, appliquer sur toute la surface une couche couvrante de PRIMER 400 au rouleau de laine en croisant le plus possible les coups de rouleau pour obtenir une couverture totale du support. Au bout de 6 autres heures à 20°C, appliquer MILLICOLOR ECO. **DONNÉES TECHNIQUES:** **Dilution:** Il faut diluer MILLICOLOR ECO avec 10% d'eau. Un pourcentage de dilution supérieur permet d'obtenir un effet ponctillé plus important; il faut diluer PRIMER 400 à 20 - 25% avec de l'eau; l'additif MAGIC LIGHT est prêt à l'emploi. **Rendement:** MILLICOLOR ECO environ 1 litre pour 3 - 4 m² deux couches; PRIMER 400 environ 1 litre pour 14 - 15 m² une couche couvrante; MAGIC LIGHT Additif 0,250 l pour 5 litres de MILLICOLOR ECO. **Conditionnement:** MILLICOLOR ECO est disponible en pots de 5 litres; PRIMER 400 est conditionné en pots de 0,750 l - 5 litres; COLORI' est disponible en doseurs de 80 ml et de 480 ml; MAGIC LIGHT Additif est disponible en 0,100 l et en 0,250. Attention à bien mélanger les produits avant leur utilisation. **Température d'application:** entre +5°C et +35°C. **Séchage:** hors poussière au bout de 4 heures environ à 20°C. Sec au bout de 6 - 8 heures à 20°C. Il croûte au bout de 24 - 36 heures selon la température ambiante. Aspect du produit: mat. **Résistance:** après durcissement complet, on obtient la formation d'une pellicule transparente présentant une bonne résistance aux chocs et à une abrasion normale. **Entretien:** modérément lavable à l'eau et avec une éponge douce, 15 jours après son application. Pour rendre le produit encore plus lavable, appliquer une couche de FINISH V 16 non dilué. Nettoyage des outils: à l'eau quand le produit n'a pas encore séché; avec du solvant si le produit a séché. Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Stabilité: 1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts. Après sa coloration, il faut appliquer MILLICOLOR ECO dans les 10 - 15 jours qui suivent pour éviter tout changement de ton. **CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES:** Éviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas être nettoyés dans des cours d'eau, des évier, etc. **CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR:** Les renseignements fournis plus haut sont exacts et fiables. Les conditions d'utilisation échappant toutefois à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous conseillons d'effectuer un cycle d'application complet sur une petite surface pour s'assurer de la réussite finale. Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous contrôle les effets décoratifs obtenus car MILLICOLOR ECO est composé de produits naturels et de résines spéciales qui réagissent en fonction de l'humidité, de la chaleur, de la ventilation et du mode d'application. Chaque travail aura donc sa propre personnalité. Les teintes peuvent varier de 20% à 30% par rapport au catalogue et selon les lots. Afin d'éviter des différences de couleur une fois l'application terminée, mélanger le tout dans un grand bidon avant de commencer à peindre.

E Revestimiento para interiores policromático inodoro al agua. MILLICOLOR ECO se adapta especialmente para pintar viviendas particulares y locales públicos como hoteles, bares, cines, oficinas, escuelas, bancos, etc., brindando un toque de elegancia refinada. **CARACTERÍSTICAS:** Para lograr los colores del catálogo es necesario mezclar MILLICOLOR ECO con la respectiva cantidad de pasta colorante COLORI'. Como alternativa, es posible colorearlo con el Sistema Tintométrico VALCLONE. **APLICACIÓN DE MILLICOLOR ECO:** Diluir MILLICOLOR ECO al 10% con agua y mezclar bien antes de cada aplicación. MILLICOLOR ECO se aplica pulverizando con una presión de 2,5 - 3,5 atmósferas, con una tobera no más pequeña de 2,5 mm de diámetro a una distancia de 20 - 30 cm de la superficie. El dibujo puede cambiar en función de la presión y del compresor empleados. Aplicar una primera mano de MILLICOLOR ECO en sentido vertical y con la pintura todavía mojada repasar en sentido horizontal. Después de 2 - 4 horas a 20°C pasar la segunda mano de MILLICOLOR ECO empleando la misma técnica de la primera, utilizando poco producto y uniformando el color de la superficie. **MILLICOLOR ECO LUMINISCENTE:** Agregar 0,250 l de MAGIC LIGHT Aditivo a 5 l de MILLICOLOR ECO y aplicar siempre pulverizando, sobre todas las paredes de una habitación iluminando luego el ambiente con luz artificial durante por lo menos 5 minutos y luego apagándola (o bien en caso black out) las paredes, se volverán a iluminar progresivamente para luego estabilizarse pasados algunos minutos. Dicha luminiscencia puede durar de 1 a 3 horas dependiendo de la intensidad de la luz absorbida, para luego atenuarse gradualmente en 2 o 3 horas. MILLICOLOR ECO con MAGIC LIGHT vuelve los ambientes más seguros y confortables. Para aumentar la luminosidad y la duración es suficiente agregar una cantidad superior de aditivo (ej.: 0,500 l en 5 l de MILLICOLOR ECO). Nota: Se aconseja utilizar MAGIC LIGHT Aditivo con los tonos más claros de MILLICOLOR ECO (ej.: C - D) mientras que para los tonos más oscuros (ej.: A - B) el efecto luminiscente será más atenuado. Con MAGIC LIGHT Aditivo los tonos de MILLICOLOR ECO aparecen levemente más claros, además, después de agregar MAGIC LIGHT, MILLICOLOR ECO se aplica dentro de las 24 horas para no perder la estabilidad. **APLICACIÓN DEL FONDO: Soportes Viejos.** Quitar la pintura vieja, descascarada y harinosa y lavar con jabones específicos. Con la superficie seca, estucar y una vez seca, lijar para dejarla bien lisa. Luego aplicar como fijador una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua y después de aprox. 4 - 6 horas a 20°C pasar una segunda mano de PRIMER 400 diluido con agua al 20 - 25%. PRIMER 400 se aplica con Rodillo de lana y con pasadas lo más cruzadas posibles para conseguir una mayor cobertura del soporte. Después de 6 horas a 20°C, aplicar MILLICOLOR ECO. **Soportes Nuevos.** Lijar sólo donde sea necesario para que quede más lisa la superficie. Aplicar PRIMER 400 diluido al 20 - 25% sólo en los estucados y después de 4 - 6 horas a 20°C pasar sobre toda la superficie, PRIMER 400 se aplica siempre para cubrir con Rodillo de lana y con pasadas de rodillo lo más cruzadas posibles para lograr la mayor cobertura de la superficie. Después de 6 horas a 20°C, aplicar MILLICOLOR ECO. **DATOS TÉCNICOS: Dilución:** MILLICOLOR ECO se diluye con agua al 10%. Diluyendo con una mayor porcentaje se obtiene un efecto punteado más grande, PRIMER 400 se diluye al 20 - 25% con agua; MAGIC LIGHT Aditivo está listo para el uso. **Rendimiento:** MILLICOLOR ECO aprox. 1 l para dos manos en 3 - 4 m², PRIMER 400 aprox. 1 l para una mano en 14 - 15 m² para cubrir; MAGIC LIGHT Aditivo 0,250 l para 5 l de MILLICOLOR ECO. **Envases:** MILLICOLOR ECO se encuentra disponible en envases de 5 l; PRIMER 400 se presenta en envases de 0,750 l - 5 l; COLORI' se presenta en envases de 80 y 480 ml. MAGIC LIGHT se encuentra disponible en 0,100 y 0,250 l Todos los productos se deben mezclar bien antes del uso. **Temperatura para la aplicación:** superior a +5°C e inferior a +35°C. **Secado:** sin polvo después de 4 horas a 20°C. Seco después de 6 - 8 horas a 20°C. Se endurece después de 24 horas según la temperatura ambiente. **Aspecto del producto:** opaco. **Resistencia:** después de su completo endurecimiento, se obtiene una película transparente con buena resistencia a los golpes y a la normal abrasión. **Lavable:** resulta levemente lavable con una esponja blanda, agua y detergentes comunes 15 días después de la aplicación. Para que sea más lavable aplicar una mano de FINISH V 16 no diluido. **Lavado de las herramientas:** con agua, si el producto no está seco, con solvente, si el producto está seco. **Almacenamiento:** en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura superior a +10° C e inferior a +30°C. **Estabilidad:** 1 año aprox. en envases bien sellados y sin abrir. Después de la coloración, MILLICOLOR ECO se aplica dentro de los 10 - 15 días para evitar un tono diferente. **NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD:** Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar con un médico. Las herramientas no deben lavarse en cursos de agua ni desagües, etc. **ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:** La información anterior es exacta y precisa. Sin embargo, al no tener bajo control las condiciones de aplicación, no asumimos ninguna responsabilidad por los consejos y sugerencias proporcionados. Como MILLICOLOR ECO se compone de productos naturales y resinas especiales que son afectados por la humedad, el calor, la ventilación y la forma de aplicación, se aconseja efectuar el ciclo de aplicación completo sobre una pared pequeña para comprobar los resultados y luego proseguir con la pintura controlando constantemente los efectos decorativos obtenidos. Cada trabajo alcanzará su propia personalidad. Los colores pueden variar del 20% al 30% con respecto al catálogo, al igual que entre un lote y otro. Por lo tanto, para evitar cambios de color, una vez realizada la aplicación, es aconsejable mezclar todo el material en un recipiente grande antes de iniciar la aplicación.

D Mehrfarbige Wandbeschichtung für Innenräume auf Wasserbasis. MILLICOLOR ECO ist perfekt für die Dekoration von Wohnräumen und öffentlichen Gebäuden wie Hotels, Bars, Kinos, Büros, Schulen, Banken etc. und verleiht ihnen Eleganz und Raffinesse. **EIGENSCHAFTEN:** Um die im Katalog gezeigten Farben zu erhalten, muss MILLICOLOR ECO mit der entsprechenden Menge Farbpaste mit der Bezeichnung COLORI' gemischt werden. Alternativ dazu kann das Produkt auch mit dem Farbmischsystem VALCLONE abgetönt werden. **ANWENDUNG VON MILLICOLOR ECO:** MILLICOLOR ECO mit 10% Wasser verdünnen und vor jedem Auftrag gut durchmischen. MILLICOLOR ECO wird mit Spritztechnik bei einem Druck von 2,5 - 3,5 Atmosphären und mit einer Düse von 2,5 mm Durchmesser in einem Abstand von 20 - 30 cm vom Untergrund aufgesprüht. Die Zeichnung ist je nach Druck und verwendetem Kompressor anders. Eine erste Schicht MILLICOLOR ECO in vertikaler Richtung auftragen und noch im feuchten Zustand eine weitere horizontale Schicht auftragen. Nach etwa 2 - 4 Stunden bei 20 C kann die zweite Schicht MILLICOLOR ECO nach dem gleichen, oben beschriebenen Prinzip aufgetragen werden. Verwenden Sie nur wenig Produkt und versuchen Sie, den Untergrund möglichst gleichmäßig zu bedecken. **MILLICOLOR ECO MIT LEUCHEFFEKT:** 0,25 l MAGIC-LIGHT-Zusatz zu 5 l MILLICOLOR ECO zugeben und immer mit einer Spritzpistole auf alle Wände eines Zimmers auftragen. Sobald im Raum mindestens 5 Minuten lang ein künstliches Licht eingeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird (oder bei Stromausfall) leuchten die Wände schrittweise immer stärker auf bis sie nach einigen Minuten die stärkste Leuchtkraft erreicht haben. Der Leuchteffekt kann abhängig von der Intensität des aufgenommenen Lichts zwischen 1 und 3 Stunden anhalten und lässt dann schrittweise über einen Zeitraum von 2 bis 3 Stunden nach. MILLICOLOR ECO mit MAGIC LIGHT schenkt Ihnen sichere und behagliche Räume. Um die Leuchtkraft und die Leuchtdauer zu verlängern, fügen Sie etwas mehr Zusatz hinzu (z.B. 0,5 l in 5 l MILLICOLOR ECO). **Hinweis:** Wir empfehlen den Zusatz MAGIC LIGHT eher bei hellen Farben des MILLICOLOR ECO (z.B. C - D). Bei dunkleren Farben (z.B. A - B) ist der Leuchteffekt etwas abgeschwächt. Mit dem Zusatz MAGIC LIGHT erscheinen alle Farben des MILLICOLOR ECO etwas heller. Beachten Sie auch, dass das mit dem Zusatz MAGIC LIGHT versetzte MILLICOLOR ECO innerhalb von 24 Stunden aufgetragen werden muss, um die Stabilität nicht zu verlieren. **GRUNDIERUNG: Alte Untergründe.** Entfernen Sie alte, nicht haftende und abbröckelnde Farbe vom Untergrund und säubern Sie diesen mit Wasser und geeigneten Seifen. Den trockenen Untergrund verspachteln und nach dem Trocknen abschleifen, um eine glatte Fläche zu erhalten. Tragen Sie anschließend als Fixiermittel eine Schicht PRIMER 400 nach Verdünnung mit Wasser zu 50% auf und nach einer Trocknungszeit von etwa 4 - 6 Stunden bei 20°C bringen Sie eine zweite Schicht PRIMER 400 auf, diesmal zu 20 - 25% mit Wasser verdünnt. Der PRIMER 400 wird mit einer Wollfarbrolle mit möglichst oft verkreuzten Rollenstrichen aufgetragen, damit der Untergrund gut abgedeckt wird. Nach 6 Stunden bei 20 C können Sie mit dem Auftrag von MILLICOLOR ECO beginnen. **Neue Untergründe.** Nur die Stellen abschleifen, die notwendig sind, um einen glatten Untergrund zu erhalten. Bringen Sie dann nur auf den verspachtelten Stellen eine Schicht von zu 20 - 25% verdünntem PRIMER 400 auf und nach einer Trockenzeit von 4 - 6 Stunden bei 20°C eine Schicht PRIMER 400 auf die gesamte Fläche. Auch hier verwenden Sie eine Wollfarbrolle und tragen die Schichten mit möglichst oft verkreuzten Rollenstrichen auf, damit die gesamte Fläche gut abgedichtet wird. Nach weiteren 6 Stunden bei 20 C können Sie mit dem Auftrag von MILLICOLOR ECO beginnen. **TECHNISCHE ANGABEN: Verdünnung:** MILLICOLOR ECO wird zu 10% mit Wasser verdünnt. Wenn man es mit einem höheren Prozentsatz verdünnt, wirkt der Anstrich stärker gepunktet; der PRIMER 400 wird zu 20 - 25% mit Wasser verdünnt; der Zusatz MAGIC LIGHT ist gebrauchsfertig. **Ergiebigkeit:** MILLICOLOR ECO zirka 1 l für 3 - 4 qm für zwei Anstriche; PRIMER 400 zirka 1 l für 14 - 15 qm für einen Abdeckanstrich; Zusatz MAGIC LIGHT 0,250 l pro 5 l MILLICOLOR ECO. **Lieferform:** MILLICOLOR ECO ist in Packungsgrößen von 5 l; PRIMER 400 von 0,750 l und 5 l, COLORI' von 80 ml und 480 ml und der Zusatz MAGIC LIGHT in Packungsgrößen von 0,100 l und 0,250 l erhältlich. Alle Produkte sind vor der Verwendung zu mischen. **Anwendungstemperatur:** zwischen +5 C und +35°C. **Trocknung:** staubtrocken nach zirka 4 Stunden bei 20 C. Vollkommen trocken nach 6 - 8 Stunden bei 20 C. Aushärtung nach 24 - 36 Stunden je nach Raumtemperatur. **Aussehen des Produkts:** matt. **Widerstandsfähigkeit:** Nach der vollständigen Aushärtung entsteht ein atmungsaktiver Film mit guter Beständigkeit gegen Stöße und normalen Abrieb. **Waschbarkeit:** 15 Tage nach dem Auftrag moderat abwaschbar mit Wasser und gewöhnlichen Reinigungsmitteln unter Verwendung eines weichen Schwamms. Eine Schicht unverdünntes FINISH V 16 verbessert die Waschbarkeit zusätzlich. **Reinigung der Utensilien:** mit Wasser bei noch feuchter Farbe und mit Lösungsmittel bei eingetrockneter Farbe. **Aufbewahrung:** nach der Verwendung in gut verschlossenem Behältnis bei einer Temperatur zwischen +10 und +30 C. **Haltbarkeit:** 1 Jahr in gut versiegelten, ungeöffneten Verpackungen. Nach der Beimischung der Farbe muss MILLICOLOR ECO innerhalb von 10 - 15 Tagen verarbeitet werden, um eine Farbveränderung zu vermeiden. **BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN:** Vermeiden Sie direkten Hautkontakt, schützen Sie Augen und Gesicht. Bei versehentlichem Kontakt mit dem Produkt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Die Ausrüstung darf nicht in Wasserläufen, Abflüssen usw. gereinigt werden. **HINWEISE FÜR DEN BENUTZER:** Die oben aufgeführten Informationen sind richtig und präzise. Da die Anwendungsbedingungen nicht unserer Kontrolle unterliegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die von uns erteilten Ratschläge und Empfehlungen. Es empfiehlt sich, den kompletten Anwendungszyklus auf einer kleinen Wand auszuprobieren, um das perfekte Gelingen zu überprüfen. Beginnen Sie dann mit der eigentlichen Dekoration und kontrollieren Sie fortwährend die erzielten Effekte. MILLICOLOR ECO ist aus natürlichen Produkten und Spezialharzen hergestellt, die je nach Feuchtigkeit, Wärme, Lüftung und Anwendungsmethode unterschiedlich reagieren. Daher wird jede Arbeit eine individuelle Prägung aufweisen. Die Farbtöne können um 20% bis 30% vom Katalog abweichen; ebenso können auch die Chargen unterschiedlich ausfallen. Zur Vermeidung von Farbunterschieden nach dem Farbauftrag ist es notwendig, das gesamte Material vor Beginn des Farbauftrags in einem großen Behälter zu vermischen.

R Πολυχρωματισческая краска без запаха на водной основе для отделки внутренних помещений. MILLICOLOR ECO особенно подходит для отделки жилых и общественных помещений, таких как гостиницы, бары, кинотеатры, офисы, школы, банки и т.п., создавая элегантные интерьеры. **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Для получения цвета по каталогу необходимо смешать MILLICOLOR ECO с нужным количеством красящей пасты COLORi. В качестве альтернативы можно выполнить покраску по тинтометрической системе VALCLONE. **ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ MILLICOLOR ECO:** Развести MILLICOLOR ECO на 10% водой и тщательно перемешать перед каждым нанесением. MILLICOLOR ECO наносится пульверизатором под давлением 2,5 - 3,5 атмосфер с форсункой диаметром не менее 2,5 мм с расстояния 20 - 30 см от обрабатываемой поверхности. Эффект может варьировать в зависимости от давления и от используемого компрессора. Нанести один слой MILLICOLOR ECO в вертикальном направлении и по еще сырому покрытию пройти еще раз в горизонтальном направлении. Примерно через 2 - 4 часов при температуре 20°C нанести второй слой MILLICOLOR ECO, используя вышеописанный метод, с небольшим количеством краски, делая покраску поверхности однородной. **ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ MILLICOLOR ECO:** Добавить 0,250 л добавки MAGIC LIGHT на 5 литров MILLICOLOR ECO и нанести также пульверизатором на все стены в помещении. Затем включить в помещении искусственное освещение примерно на 5 минут, затем выключить свет (или, в случае внезапного отключения электроэнергии), стены вновь постепенно засветятся, затем стабилизируются в течение нескольких минут. Эта люминисценция может продолжаться от 1 до 3 часов в зависимости от интенсивности поглощенного света, затем постепенно станет более приглушенной в течение 2 - 3 часов. MILLICOLOR ECO с MAGIC LIGHT делает интерьер комфортным и уютным. Для большей люминисценции и ее продолжительности достаточно добавить большее количество Добавки (например, 0,500 л на 5 л MILLICOLOR ECO). **ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется использовать Добавку MAGIC LIGHT для более светлых оттенков MILLICOLOR ECO (например, C - D), для более же темных оттенков (например, A - B) люминисцентный эффект будет более легким. С Добавкой MAGIC LIGHT оттенки MILLICOLOR ECO получаются слегка более светлыми, кроме того после добавки MAGIC LIGHT краска MILLICOLOR ECO должна быть нанесена в течение 24 часов для сохранения стабильности. **НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ: Старые поверхности.** Удалить отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымыть ее водой и надлежащими моющими средствами. Сухую поверхность зашпакатурить и после высыхания зачистить наждачной бумагой, тщательно выравнивая поверхность. Затем нанести в качестве грунтовки один слой PRIMER 400, разведенной на 50% водой, и примерно после 4 - 6 часов при температуре 20°C нанести второй слой PRIMER 400, также разведенной водой на 20 - 25%. PRIMER 400 наносится шерстяным валиком частными перекрестными движениями для получения более плотного покрытия поверхности. Через 6 часов при температуре 20°C нанести MILLICOLOR ECO. **Новые поверхности.** Зачистить наждачной бумагой только участки, требующего зачистки, для получения гладкой поверхности. Затем нанести PRIMER 400, разведенную водой на 20 - 25% только на зашпакатуренные участки. По прошествии 4 - 6 часов при температуре 20°C нанести PRIMER 400 шерстяным валиком на всю поверхность плотным слоем частыми перекрестными движениями для получения более плотного покрытия. Через 6 часов при температуре 20°C нанести MILLICOLOR ECO. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Раствор:** MILLICOLOR ECO разводится водой на 10%. В случае разведения в большем процентном соотношении получается более заметный точечный эффект; PRIMER 400 разводится водой на 20 - 25%; Добавка MAGIC LIGHT готова к использованию. **Выход:** MILLICOLOR ECO примерно 1 л на 3 - 4 м2, два слоя; PRIMER 400 примерно 1 л на 14 - 15 м2 один плотный слой; Добавка MAGIC LIGHT 0,250 л на 5 литров MILLICOLOR ECO. **Упаковки:** MILLICOLOR ECO имеется в упаковках по 5 литров; PRIMER 400 имеется в упаковках по 0,750 л - 5 л; COLORi в упаковках по 80 мл и 480 мл; Добавка MAGIC LIGHT имеется в упаковках по 0,100 л - 0,250 л. Все материалы должны быть тщательно перемешаны перед их использованием. **Температура нанесения:** выше +5°C и ниже +35°C. **Высыхание:** пыль не прилипает по прошествии примерно 4 часов при температуре 20°C. Полное высыхание за 6 - 8 часов при температуре 20°C. Затвердевание за 24 - 36 часов в зависимости от температуры помещения. **Внешний вид материала:** матовый. **Устойчивость:** После полного затвердевания получается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному трению. **Мойка:** через 15 дней после нанесения можно слегка вымыть водой мягкой губкой. Для большей устойчивости к мойке нанести один слой неразведенного FINISH V 16. **Мойка инструментов:** водой с еще сырым материалом; растворителем после застывания материала. **Хранение:** в плотно закрытой банке, даже после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C. **Стабильность:** примерно 1 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках. После окрашивания MILLICOLOR ECO наносится в течение 10 - 15 дней во избежание различий оттенков. **ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ:** Избегать прямого контакта с кожей, защищать глаза и лицо. В случае попадания на кожу незамедлительно тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Не мыть инструменты в реках, сливах и т.п. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:** Приведенные выше сведения являются точными и полными. Тем не менее мы не можем контролировать условия использования материалов и не берем на себя никакой ответственности за предоставленные рекомендации и советы. Рекомендуем выполнить полный цикл на небольшом участке стены для проверки нужного результата, после чего приступить к работе, постоянно проверяя получаемые декоративные эффекты, так как MILLICOLOR ECO состоит из натуральных веществ и специальных смол, которые реагируют по-разному в зависимости от влажности, тепла, вентиляции и способа нанесения. Следовательно, каждая работа приобретает неповторимый индивидуальный характер. Оттенки могут варьировать по сравнению с образцами в каталоге на 20 - 30%, а также могут отличаться материалы из разных партий. Поэтому во избежание неоднородности оттенков при нанесении краски рекомендуется смешать весь необходимый для работы материал в большой емкости перед его нанесением на поверхность.

GR Πολυχρωματική επένδυση, άοση, με βάση το νερό, για εσωτερικά. Το MILLICOLOR ECO ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη διακόσμηση αστικών κατοικιών και δημόσιων κτιρίων όπως ξενοδοχεία, μπαρ, κινηματογράφους, γραφεία, σχολεία, τράπεζες, κλπ. προσδίδοντας σε αυτά μια αίσθηση εκλεπτυσμένης κομψότητας. **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:** Για να πετύχετε τα χρώματα του καταλόγου θα πρέπει να αναμίξετε το MILLICOLOR ECO με την ανάλογη ποσότητα χρωστικής πάστας με το όνομα COLORi. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε χρώμα με το Χρωματομετρικό Σύστημα VALCLONE. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY MILLICOLOR ECO:** Αραιώστε το MILLICOLOR ECO 10% με νερό και αναμίξτε καλά πριν από κάθε εφαρμογή. Το MILLICOLOR ECO εφαρμόζεται με ψεκασμό ή με πίσση 2,5 - 3,5 ατμοσφαιρών και με ακροφύσιο διαμέτρου όχι μικρότερης των 2,5 mm σε μια απόσταση 20 - 30 cm από το υπόστρωμα. Το σχέδιο μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την πίεση και τον χρησιμοποιούμενο συμπιεστή. Περσάτε ένα πρώτο χέρι MILLICOLOR ECO κατακόρυφα και δύο ακόμη η βαφή είναι υγρή εναπεριεσμένη οριζόντια. Μετά από περίπου 2 - 4 ώρες σε 20°C προχωρήστε με το δεύτερο χέρι MILLICOLOR ECO ακολουθώντας την ίδια τεχνική όπως πρώτα, χρησιμοποιώντας λίγο προϊόν και καθιστώντας ομοιόμορφη τη βαφή στο ίδιο υπόστρωμα. **MILLICOLOR ECO ΦΩΤΟΒΟΛΟ:** Προσθέστε 0,250 λίτρα Πρόσθετου MAGIC LIGHT σε 5 λίτρα MILLICOLOR ECO και εφαρμόστε, πάντα ψεκάζοντας, σε όλα τα τοιχώματα του διαμώτιου. Φωτίζοντας κατόπιν το χώρο με τεχνητό φως για τουλάχιστον 5 λεπτά και οβήνοντας το εκ νέου (ή σε περίπτωση black out) οι τοίχοι θα φωτιστούν προοδευτικά για να σταθεροποιηθεί μετά από μερικά λεπτά. Η φωτοβολία αυτή μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 3 ώρες ανάλογα με την ένταση του απορροφούμενου φωτός και μετά βαθμιαία θα αμβλυνθεί σε 2 ή 3 ώρες. Το MILLICOLOR ECO με MAGIC LIGHT καθιστά τους χώρους ασφαλείας και άνετους. Για την αύξηση της φωτεινότητας και της διαρκείας αρκεί να χύσετε μια μεγαλύτερη ποσότητα Πρόσθετου (π.χ. 0,500 λίτρα σε 5 λίτρα MILLICOLOR ECO). **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστάται η χρήση του Πρόσθετου MAGIC LIGHT στους πιο ανοιχτούς τόνους του MILLICOLOR ECO (π.χ. C - D) ενώ στις πιο σκούρες nuance (π.χ. A - B) το φωτοβόλο εφέ θα είναι πιο ελαφρό. Με το Πρόσθετο MAGIC LIGHT οι τόνοι του MILLICOLOR ECO θα εμφανιστούν ελαφρά πιο ανοιχτά. Ακόμη, μετά την προσθήκη του Πρόσθετου MAGIC LIGHT, το MILLICOLOR ECO εφαρμόζεται εντός 24 ωρών για να μη χάσει τη σταθερότητά του. **ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ: Παλιά Υποστρώματα.** Αφαιρέστε τις παλιές αποκαλλημένες και σαθρές βαφές και πλύνετε με κατάλληλα σαπούνια. Μόλις στεγνώσουν το υπόστρωμα, στοκαρέτε και αφού ξηρανθεί, τρίψτε με γυαλόχαρτο για να γίνει λεία η επιφάνεια. Ακολουθήστε περάστε, ως στερεωτικό, ένα χέρι PRIMER 400 αραιωμένο 50% με νερό και μετά από περίπου 4 - 6 ώρες σε 20°C περάστε ένα δεύτερο χέρι PRIMER 400 αραιωμένο 20 - 25% πάντα με νερό. Το PRIMER 400 εφαρμόζεται με Ρολό μάλλινο και με κατά το δυνατόν σταυρωτά περάσματα για να πετύχετε μεγαλύτερη κάλυψη του υποστρώματος. Μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του MILLICOLOR ECO. **Νέα Υποστρώματα.** Τρίψτε με γυαλόχαρτο μόνο όπου χρειαστεί για να καταστήσετε λείο το υπόστρωμα. Μετά εφαρμόστε το PRIMER 400 αραιωμένο 20 - 25% μόνο στα στοκαρισμένα και μετά από 4 - 6 ώρες στους 20°C απλώστε, σε όλη την επιφάνεια, το PRIMER 400 που εφαρμόζεται πάντα σε κάλυψη με Ρολό μάλλινο και με περάσματα κατά το δυνατόν σταυρωτά για να πετύχετε μεγαλύτερο κλείσιμο του υποστρώματος. Μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του MILLICOLOR ECO. **ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:** Αραίωση: Το MILLICOLOR ECO αραιώνεται 10% με νερό. Αραιώνοντάς το σε ποσοστό μεγαλύτερο επιτυγχάνεται ένα εντονότερο εφέ puntinato. Το PRIMER 400 αραιώνεται 20 - 25% με νερό. Το Πρόσθετο MAGIC LIGHT είναι έτοιμο προς χρήση. **Απόδοση:** MILLICOLOR ECO περίπου 1 λίτρο ανά 3 - 4 m² δύο χέρια. Το PRIMER 400 περίπου 1 λίτρο ανά 14 - 15 m² ένα χέρι για κάλυψη, το Πρόσθετο MAGIC LIGHT LT 0,250 λίτρα ανά 5 λίτρα MILLICOLOR ECO. Συσκευασίες: Το MILLICOLOR ECO είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες λίτρων 5. Το PRIMER 400 είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες λίτρων 0,750 - λίτρων 5. Το COLORi είναι σε ml. 80 και σε ml 480. Το Πρόσθετο MAGIC LIGHT είναι διαθέσιμο σε λίτρα 0,100 - λίτρων 0,250. Όλα τα προϊόντα αναμειγνύονται καλά πριν τη χρήση. **Θερμοκρασία για την εφαρμογή:** μεγαλύτερη των +5°C και μικρότερη των +35°C. **Ξήρανση:** απουσία σκόνης μετά από περίπου 4 ώρες σε 20°C. Στεγνό μετά από 6 - 8 ώρες σε 20°C. Σκληύρυνση μετά από 24-36 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. **Όψη του προϊόντος:** ματ. **Αντοχή:** μετά την πλήρη σκληύρυνση, δημιουργείται μια διαπνεύσιμη μεμβράνη με καλή αντοχή στα χτυπήματα και στη συνήθη τριβή. Δυνατότητα πλυσίματος: μετά από 15 μέρες από την εφαρμογή μπορεί να πλυθεί απλά με νερό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι. Για να καταστεί περισσότερο εύκολο στο πλύσιμο περάστε ένα χέρι FINISH V 16 όχι αραιωμένο. **Καθαρισμός εργαλείων:** με νερό χωρίς να έχει ξηρανθεί το προϊόν. Με διαλύτη, αν το προϊόν έχει ξηρανθεί. **Διατήρηση:** σε καλά κλειστό μεταλλικό δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των +10°C και μικρότερη των +30°C. **Σταθερότητα:** 1 έτος περίπου σε συσκευασίες ερμητικά κλειστές και ποτέ ανοιχτές. Μετά τη βαφή το MILLICOLOR ECO εφαρμόζεται εντός 10 - 15 ημερών για να αποφευχθεί διαφθορικός τόνος. **ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:** Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα, προστατεύστε τα μάτια και το πρόσωπο, σε περίπτωση επαφής πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε το γιατρό. Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να πλένεται σε τρεχούμενο νερό, φρεάτια, κλπ. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ:** Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, μη όντας οι συνθήκες χρησιμοποίησης υπό τον άμεσο έλεγχό μας, αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για τις παρεχόμενες συμβουλές και τις υποδείξεις. Συστήνεται να εκτελέσετε τον πλήρη κύκλο σε μια μικρή επιφάνεια τοίχου για να διαπιστώσετε την τέλεια επιτυχία οπότε μετά να συνεχίσετε με τη διακόσμηση ελέγχοντας συνεχώς τα επιτυγχάνόμενα διακοσμικά αποτελέσματα, επειδή το MILLICOLOR ECO απορροείται από φυσικά προϊόντα και ειδικές ρητίνες που αντιδρούν ανάλογα με την υγρασία, τη θερμότητα, τον αερισμό και με βάση τον τρόπο εφαρμογής. Συνεπώς κάθε εργασία αποκτά την δική της ιδιαιτερότητα. Οι απορρώσεις μπορεί να διαφέρουν, σε σχέση με τον κατάλογο, από 20% έως 30% καθώς και από μια παρτίδα και άλλη. Συνεπώς, για να αποφευχθούν αποκλίσεις χρώματος στην ολοκλήρωση της εφαρμογής, πριν αρχίσετε την εφαρμογή θα πρέπει να αναμίξετε όλο το υλικό σε ένα μεγάλο δοχείο.

T İç mekan uygulaması için kokusuz su bazlı tek renkli kaplama. MILLICOLOR ECO, özellikle oteller, barlar, sinemalar, ofisler, okullar, bankalar, vb. gibi meskun ortamlar ve kamu alanlarını dekore etmek için uygundur ve buralara havalı bir zariflik hissi verir. **ÖZELLİKLERİ:** Katalogda gösterilen renkleri elde etmek için, MILLICOLOR ECO ile belirtilen miktarda COLORi' renklendirme macununu karıştırın. Buna alternatif olarak, istenilen rengi elde etmek için VALCLONE Dağıtım Sistemini de kullanabilirsiniz. **MILLICOLOR ECO'NUN UYGULANMASI:** MILLICOLOR ECO'yu %10 su ile seyreltin ve her uygulamadan önce iyice karıştırın. MILLICOLOR ECO, yüzeyden 20 - 30 cm mesafeden minimum 2,5 mm çapında başlık kullanarak 2,5 - 3,5 atmosfer basıncıta püskürtülmelidir. Desen, kullanılan basınç ve kompresöre bağlı olarak değişebilir. İki MILLICOLOR ECO katını dikey olarak uygulayın; boya hala ıslakken tekrar yatay olarak üzerinden geçin. 20°C'de yaklaşık 2 - 4 saat sonra, çok az ürün kullanarak ve boyayı yüzeyde eşit olarak dağıtarak öncekiyle aynı şekilde ikinci MILLICOLOR ECO katını uygulayın. **PARLAK MILLICOLOR ECO:** 5 litre MILLICOLOR ECO'ya 0,250 litre MAGIC LIGHT Katkı Maddesi ilave edin ve odadaki tüm duvarlara püskürtün. Ardından odayı en az 5 dakika yapay olarak aydınlatın; aydınlatma kapatıldığında (veya karartma olursa), duvarlar yavaş yavaş tekrar aydınlanır ve en nihayet birkaç dakika sonra dengelenir. Bu parlaklık emilen ışığın yoğunluğuna bağlı olarak 1 ila 3 saat sürebilir ve 2 - 3 saat sonra yavaş yavaş söner. Birlikte kullanılan MILLICOLOR ECO ve MAGIC LIGHT odayı güvenli ve konforlu hale getirir. Parlaklığı ve süreyi artırmak için daha fazla miktarda Katkı Maddesi ilave edin (örn. her 5 litre MILLICOLOR ECO'ya 0,500 litre). **Not:** MAGIC LIGHT Katkı Maddesinin haffı MILLICOLOR ECO gölgelerinde kullanılmasını öneririz (örn. C - D); koyu gölgeler (örn. A - B) daha az parlaklık etkisi yaratır. MAGIC LIGHT Katkı Maddesi ile MILLICOLOR ECO gölgeleri biraz daha aydınlık görünür; ayrıca, MAGIC LIGHT'ı ilave ettikten sonra stabilitesinin kaybolmaması için MILLICOLOR ECO 24 saat içinde uygulanmalıdır. **ASTAR UYGULAMASI:** Eski Yüzeyler: Eski, dökülen boyayı çıkarın ve duvarı uygun bir sabun ürünü kullanarak yıkayın. Yüzey kuruduğunda, çatlakları doldurun. Dolgu malzemesi kuruduğunda, pürüzsüz olduğundan emin olmak için yüzeyi zımparalayın. Ardından, fiksaj malzemesi görevi görmesi için suyla %50 seyreltilmiş PRIMER 400 katı uygulayın. 20°C'de yaklaşık 4 - 6 saat sonra, suyla %20 - 25 seyreltilmiş ikinci bir PRIMER 400 katı uygulayın. Optimal yüzey kaplaması elde etmek için PRIMER 400 mümkün olduğunca çok çapraz darbeler kullanılarak yünlü merdane ile uygulanmalıdır. 20°C'de 6 saat sonra, MILLICOLOR ECO uygulamasıyla devam edebilirsiniz. Yeni Yüzeyler. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yalnızca gerekli yerleri zımparalayın. Ardından, yalnızca doldurulan bölgelere %20 - 25 seyreltilmiş PRIMER 400 uygulayın; 20°C'de 4 - 6 saat sonra optimal yüzey kaplaması elde etmek için mümkün olduğunca çok çapraz darbelerle tüm yüzeyde Yünlü Merdane kullanarak PRIMER 400'ü pürüzsüz hale getirin. 20°C'de bir 6 saat daha sonra, MILLICOLOR ECO uygulamasıyla devam edebilirsiniz. **TEKNİK VERİLER:** Seyreltme: MILLICOLOR ECO suyla %10 seyreltilmelidir. Daha fazla oranda seyreltilmesi daha fazla belirgin noktali etki sağlar; PRIMER 400 suyla %20 - 25 seyreltilmelidir; MAGIC LIGHT Katkı Maddesi kullanıma hazırdır. **Boyadığı alan:** 3 - 4 m² başına yaklaşık 1 litre MILLICOLOR ECO, iki kat; 14 - 15 m² başına yaklaşık 1 litre PRIMER 400, kaplaması için bir kat; 5 litre MILLICOLOR ECO başına 0,250 litre MAGIC LIGHT Katkı Maddesi. **Ambalajlama:** MILLICOLOR ECO 5 litrelik paketler halinde gelir; PRIMER 400 0,750 - 5 litrelik paketler halinde bulunur; COLORi' 80 ml ve 480 ml paketler halinde gelir; MAGIC LIGHT Katkı Maddesi 0,100 - 0,250 litrelik paketler halinde bulunur. Kullanım öncesinde tüm ürünler iyice karıştırılmalıdır. **Uygulama sıcaklığı:** +5°C ve +35°C arası. **Kuruma:** tozlu olmayan bir ortamda 20°C sıcaklıkta 4 saatte. 20°C'de 6 - 8 saat sonra kurur. Odanın sıcaklığına bağlı olarak 24 - 36 saat sonra sertleşir. **Ürün görünümü:** mat. **Mukavemet:** ürün tamamen sertleştiğinde, darbe ve normal aşınmalara karşı dayanıklılık sağlayan ve nefes alabilen bir tabaka oluşur. **Yıkanebilirlik:** Uygulamadan 15 gün sonra, yumuşak bir sünger kullanılarak suyla yıkanabilir. Daha fazla yıkanebilirlik için bir kat seyreltilmiş FINISH V 16 uygulayın. **Ekipmanı temizleme:** kullandıktan hemen sonra suyla; ürün kuruduysa solvent ile. **Depolama:** kullanımı sonrasında dahi kapagın sıkıca kapalı olduğundan emin olun ve +10°C ile +30°C'nin arası bir sıcaklık saklayın. **Sağamlık:** ambalajın hiç açılmaması ve kapagın sıkıca kapalı olması halinde, yaklaşık 1 yıl. Renk değişikliklerini önlemek için, renklendirdikten sonra MILLICOLOR ECO 10 - 15 gün içinde uygulanmalıdır. **ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI:** Çilt ile doğrudan temasından kaçının. Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun. Temas halinde derhal su ile güzelce durulayın ve bir doktora danışın. Teçhizat akarsu, su yolu gibi yerlerde yıkanmamalıdır. **KULLANIM TAVSİYESİ:** Yukarıdaki bilgiler doğru ve eksiksizdir. Ancak ürünlerin kullanıldığı koşullar kontrolümüz altında olmadıgından, sunulan öneri ya da tavsiyeler ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Başarılı olup olmayacağıнын test edilmesi adına tüm döngünün küçük bir duvar üzerinde test edilmesini, ve işlemin geri kalanının bu test sonrasında gerçekleştirilmesini öneririz (İlerledikçe dekoratif efektleri düzenli olarak kontrol edin). Bu durum, ürün uygulama döngüsü ayrı bir karaktere sahip olacaktır. Gölgeler, katalogda göründeren %20 ila %30 oranda farklılık gösterebilir ve farklı ürün partilerinden de aynı seviyede farklı sonuçlar çıkabilir. Bu nedenle, ürün uygulaması sonrasında renk farklılıklarının oluşmaması için uygulama işlemine başlamadan önce tüm malzemelerin büyük bir kap içerisinde karıştırılması gerekmektedir.

Polikromatski bezmirisni premaz na vodenoj osnovi za unutarnju upotrebu. MILLICOLOR ECO je narocito pogodan za dekoraciju stambenih objekata i javnih ustanova kao sto su hoteli, barovi, kina, škole, banke, bolnice, kancelarije itd., dajući prostorima jedan rafinirani dodir elegancije. **KARAKTERISTIKE:** Da bi se dobile boje iz kataloga potrebno je pazljivo pomiješati MILLICOLOR ECO sa odgovarajućom količinom tonera, nazvanim COLORI, koja je navedena ispod svakog uzorka boje. Također se može tonirati po Tintometrijskom Sistemu VALCLONE. **NACIN NANOSENJA MILLICOLOR ECO:** Razrijediti MILLICOLOR ECO sa vodom 10% i dobro je promiješati prije upotrebe. MILLICOLOR ECO se nanosi spricanjem kompresorom tlaka 2,5 do 3,5 atmosfere, koristeći spricu sa gornjom ili donjom posudom otvora dizne 2,5 mm sa udaljenošću od 20 do 30 cm od površine. Izgled može da varira u zavisnosti od vrste kompresora i jacinie tlaka koji se primjenjuje. Nanijeti jednu ruku MILLICOLOR ECO u vertikalnom smislu te potom dok je boja jos mokra ponovo preci površinu spricajući u horizontalnom smislu. Nakon 2 do 4 sata pri 20°C nastaviti sa drugom rukom MILLICOLOR ECO kao na prethodno opisani način koristeći malo materijala do potpunog ujednacenja površine. **MILLICOLOR ECO SVJETLECA I FOSFOSCENTNA:** Dodati LT. 0,250 Additiva MAGIC LIGHT u LT. 5 MILLICOLOR ECO i nanijeti, kompresorom, na sve zidove jedne prostorije. Osvjetliti prostoriju umjetnim svjetlom najmanje 5 minuta te nakon toga ugasi ga (također i u slučaju potpunog mraka), zidovi će svjetliti u početku sve jace, a zatim će se ta jacina stabilizirati. Takva svjetlost može trajati od 1 do 3 sata u zavisnosti od inteziteta absorbirne svjetlosti, a zatim će postupno oslabiti u roku od 2 do 3 sata. MILLICOLOR ECO sa MAGIC LIGHT stvara ugodne interijere. Da bi se pojačala i produzila svjetlost dovoljno je dodati jos jednu količinu Additiva MAGIC LIGHT (npr. LT. 0,500 na LT. 5 MILLICOLOR ECO). **N.B:** Preporučuje se dodavanje Additiva MAGIC LIGHT u svjetlije nijanse MILLICOLOR ECO (npr. C - D - E) dok će u tamnijim nijansama (npr. A - B) efekat emitiranja svjetlosti biti manji. Sa Additivom MAGIC LIGHT nijanse MILLICOLOR ECO će biti nešto svjetlije. Nakon dodavanja Additiva MAGIC LIGHT, MILLICOLOR ECO se mora nanijeti u roku od 24 sata da se ne bi izgubila njena svojstva. **NANOSENJE PODLOGE: Stare površine:** Odstraniti stare i otpadajuće slojeve boje, oprati površinu vodom i odgovarajućim sapunom i kad je površina suha pregledovati je te je potom obrusiti kako bi se dobile idealno ravne površine. Nanijeti kao ucvrscivac jednu ruku PRIMER 400 razrijedjenog s vodom 50% i nakon 4 do 6 sati pri 20°C nanijeti drugu ruku PRIMER-a 400 razrijedjenog 20 - 25% s vodom. PRIMER 400 se nanosi vunenim valjkom unakrsnim potezima do potpune pokrivenosti površine. Nakon 6 sati pri 200C nastaviti s nanosenjem MILLICOLOR ECO. **Nove površine:** Obrusiti gdje je to neophodno kako bi se dobila sto ravnija površina. Nanijeti potom PRIMER 400 razrijedjen s vodom 20 - 25% samo na novo gletovane dijelove površine te nakon 4 do 6 sati pri 20°C nanijeti PRIMER 400 na cijelu površinu. PRIMER 400 se nanosi vunenim valjkom unakrsnim potezima do potpune pokrivenosti površine. Nakon 6 sati pri 20°C nastaviti s nanosenjem MILLICOLOR ECO. **TEHNICKE KARAKTERISTIKE: Razrijedjivanje:** MILLICOLOR ECO razrijedjuje se 10% s vodom. Razrijedivsti ga u većem postotku sa vodom dobije se pojačan tackasti efekat, PRIMER 400 treba razrijediti sa 20 - 25% s vodom. Additivo MAGIC LIGHT je spreman za upotrebu. **Potrošnja:** MILLICOLOR ECO cca LT. 1 za 3 - 4 m2 u dvije ruke; PRIMER 400 cca. LT. 1 za 14 - 15 m2 u jednoj ruci do pokrivenosti; MAGIC LIGHT Additivo LT. 0,250 za LT. 5 MILLICOLOR ECO. **Pakovanja:** MILLICOLOR ECO je dostupan u pakovanju od LT. 5, PRIMER 400 je dostupan u pakovanju od LT. 0,750 - LT. 5; COLORI/ od ML. 80 i od ML. 480; MAGIC LIGHT Additivo je dostupan LT. 0,100 - LT. 0,250. Sve proizvode dobro promiješati prije upotrebe. **Temperatura nanosenja:** veca od +5°C i manja od +35°C. **Susenje:** suh je površinski za 4 sata pri 20°C. Potpuno je suh nakon 6 do 8 sati pri 20°C. Otvrdnjava u roku od 24 do 36 sata u zavisnosti od temperature prostora. **Izgled proizvoda:** mat. **Otpornost:** nakon potpunog otvrdnjavanja, dobija se paropropusan sloj otporan na udare i normalnu abraziju. **Pranje:** Nakon 15 dana od nanosenja, MILLICOLOR ECO postaje otporan na pranje s mekanom spužvom i vodom. Za jos bolje osobine perljivosti nanijeti FINISH V 16 nerazrijedjen. **Ciscenje alata:** s vodom dok boja nije osušila, nakon otvrdnjavanja u razrijedjivcu. **Cuvanje:** u dobro zatvorenim kantama, cak i nakon upotrebe pri temperaturi vecoj od +10°C i manjoj od +30°C. **Rok trajanja:** oko 1 godinu u originalnoj ambalazi koja nije otvarana. Nakon toniranja MILLICOLOR ECO se mora utrositi u roku od 10 do 15 dana kako bi se izbjeglo da dodje do promjene u tonovima. **Mjere sigurnosti:** Izbjegavati direktni kontakt sa kozom. Zastiti oci i lice. U slučaju kontakta, odmah isprati sa dosta vode i potražiti savjet ljekara. Oprema se ne smije prati u vodenim tokovima, odvodima itd. **Obavjesti za korisnike:** Gore navedene informacije su tacne i brizne. Buduci da uslovi izdavanja nisu pod nasom kontrolom ne prihvatamo nikakvu odgovornost za data uputstva i savjete. Preporučuje se da se izvede citav proces nanosenja boje na nekom manjem zidu kako bi se dobio perfektan rezultat a tek nakon toga nastaviti sa dekoriranjem citavog prostora, konstantno kontrolisuci dobijene dekorativne efekte, buduci da je MILLICOLOR ECO sastavljen od prirodnih materijala i specijalnih smola koji reaguju u zavisnosti od vlaznosti, toplote, strujanja zraka i nacina nanosenja. Dakle, svaki posao ce dobiti svu personalizirani izgled. Nijanse mogu varirati u odnosu na katalog 20 do 30%, kao i usljed razlicitih isporuka boje, u tom slučaju da bi se izbjegle razlike u boji potrebno je izmjesati svu potrebnu boju u jednoj posudi.

هذهات جرائط متعددة الألوان عذبة الرائحة من ابراس اداي االمالك الداخلية. يُعد طلاء "MILLICOLOR ECO" لصديق للبيئة من ابراسها بشكل خاص لدهقورات المنازل السكنية والمأمن العامة بشكل الضائق والاحاث ونور السويتم والمصباح والحداس والبيوتك وغيدما، وهي مناجا لمجموعة من الناقاة الدراقية. **الخصائص:** MILLICOLOR ECO على درجات الألوان الكوضحة في الشكلاذج، من اللزائم غلط طلاء "MILLICOLOR ECO" مع كمية من ابراسية من معجون التلوين الجسيمي COLORI. إضافة إلى ذلك، من المجهن التلوين بنظام التحكم الموزع الخاص بقياس الألوان "VALCLONE". **تطبيق طلاء "MILLICOLOR ECO":** ينسبة 10% بالماء واخلطه جيذاً وقيل ثلث بتطبيق. يجب تطبيق طلاء "MILLICOLOR ECO" باستخدام مبرس الرش بضغط يصلح من 5,3 - 5,2 م من ضغط الهواء باستخدام فوهة مبرس الرش ويصلح قطرها أول من 5,2 مم وعلى بعد من 20-30 سم من سطح الطلاء. يهلن أن يختلف التصحيح وفقاً للضغط والضاغط الهيدريتيق. **تطبيق طبقة اللون الأول من طلاء "MILLICOLOR ECO":** بشكل عمودي وببدهان رطب وإعادة تكرار العلوية بشكل أفقي. بعد مرور من 4 - 2 ساعات تقريبا بعدرج حرارة 20 درجة مئوية صغ طبقة اللون الثاني من طلاء "MILLICOLOR ECO" مع استبعاد نقص الطريقة الأولى باستخدام طبقة لشمية ولذيلة من المينجج وتوحيد اللون على سطح الطلاء في جذاذته. **طلاء "MILLICOLOR ECO" النهائي:** .

اصرف 250,0(لتر من المادة المضافة MAGIC LIGHT على 5(لتر من طلاء "MILLICOLOR ECO" وقم بتطبيقوه دائما باستخدام مبرس الرش على جدران الحجرة. قم بضاعة المحيظ باستخدام الضواء الاصطناعي لمدة 5(دقائق ثم اخلطه من جديد أو في حالة انقطاع التيار) مناصريح الجدران مضوية من جديد بشكل تدريجي ثم ستسريح بعد بحد مرور بضعة دقائق. يمكن أن تستبرك تلك الاستضاعة من 1 إلى 3 ساعات وفقاً لشدة الضواء المستخد على سطح تدريجيًا بعد مرور 2 أو 3 ساعات.

يجب على طلاء "MILLICOLOR ECO" مع مادة MAGIC LIGHT المأمكن ائمة ومبرية. لزؤادة الاستضاعة ومدة استمرارها يلغفي وضغ الضفير من المادة المضافة على سطح سبيل المبال 500.0 لتر من المادة المضافة على 5 لتر من طلاء "MILLICOLOR ECO".

ملحوظة: كل مصلح باستخدام المادة المضافة MAGIC LIGHT على درجات اللون الفاتحة بشكل الضفير من طلاء "MILLICOLOR ECO" على سطح سبيل المبال B - C) في حين أن وضغ المادة المضافة على درجات اللون الداكنة بشكل الضفير على سطح سبيل المبال B - JA سيقلون له شاتير. استضاعة أطف. مع استخدام المادة المضافة MAGIC LIGHT مناصريح درجات لون الطلاء "MILLICOLOR ECO" افتح قليلاً، لئلا يتم وضغ طلاء "MILLICOLOR ECO" مناصريحاً.

طلاء "MILLICOLOR ECO": بعد مرور 24 ساعة تقريبا على وضغ المادة المضافة MAGIC LIGHT حتى لا تختفد شباتها. **تطبيق طبقة اللون الثاني (الخواص القديمة):** قم بإزالة الطلاء القديم إذا لكان غير متسق وأخبر بالحصون النهائيي. وضغ المحيظون على سطح جاف ونسيهد أن جيج قد بصنكرة السطح لتصبح ملاء بشكل جيد. ثم صغ طبقة من PRIMER 400 المدفخ بنسبة 50 % بالماء لشمية، وبعد مرور من 4 - 6 ساعات تقريبا بعدرج حرارة تصلح 20 درجة مئوية السطح طبقة ثانية من PRIMER 400 المدفخ بنسبة من 20 - 25 % دائما بالماء. يجب تطبيق PRIMER 400 باستخدام فرشاة اسطوانية من الصوف ومع تسريدها بشكل مقاطع وقدر المأمكن للحصول على أفضل تغطية لسطح الطلاء. بعد مرور 6 ساعات عند درجة حرارة تصلح 20: درجة مئوية أبدا في موضي طلاء "MILLICOLOR ECO".

الخواص القديمة: قم بالحصنرة فقط عند الحاجة لجعل سطح الطلاء أمس ثم قم بتطبيق PRIMER 400 المدفخ بنسبة من 20 - 25 % بالماء فقط على السطح المغطاة بالاصح، وبعد مرور من 4 - 6 ساعات عند درجة حرارة تصلح 20 درجة مئوية، ايسط طلاء PRIMER 400 على لكافة السطح والذي يجب تطبيقوه دائما للتغطية باستخدام فرشاة اسطوانية من الصوف ومع تسريدها بشكل مقاطع وقدر المأمكن للحصول على أفضل تغطية لسطح الطلاء. بعد مرور 6 ساعات أخرى عند درجة حرارة تصلح 20 درجة مئوية أبدا في تطبيق طلاء "MILLICOLOR ECO".

البيانات الفنية: **التخفيف:** يتم تخفيف طلاء "MILLICOLOR ECO" بنسبة 10 % بالماء. عند الحصول بنسبة أخرى يتم الحصول على نتائج اإزاء أول لكثافة بدرجة الضفير، ويتم توصيف PRIMER 400 بنسبة تتراوح ما بين 20 - 25 %؛ أما المادة المضافة MAGIC LIGHT فهي جائزة للاستخدام. **الزاد:** حوالي 1(لتر من "MILLICOLOR ECO" لكل 3 - 4 متر مربع طبقتين؛ وحوالي 1(لتر من PRIMER 400 لكل من 14 - 15 متر مربع طبقة واحدة للتغطية؛ و250,0(لتر من MAGIC LIGHT على 5(لتر من طلاء "MILLICOLOR ECO".

العبوات: طلاء "MILLICOLOR ECO" يُتاح في عبوات (5 لتر؛ طلاء "PRIMER 400" يُتاح في عبوات كبدا 750,0(لتر إلى 5(لتر؛ تتراوح ساع عبوات "COLORI" (5 لتر؛ 80(مللي 480(مللي في يتم توصيف المادة المضافة MAGIC LIGHT في عبوات تتراوح بين 100,0(لتر إلى 250,0(لتر. يتم غلط جميع المنتجات جيذاً وقيل الارتفاع باستخدام. **درجة حرارة التطبيق:** 43 % من 5+ درجة مئوية وأول من 35+ درجة مئوية. **التجفيف:** علىي من التآريسية بعد حوالي 4 ساعات عند درجة حرارة تصلح 20 درجة مئوية. يصيح الطلاء جافا بعد حوالي 6 - 8 ساعات عند درجة حرارة تصلح 20 درجة مئوية. ويصف تماماً بعد مرور 24-36 ساعة حسب درجة الدما. **البيانات:** يظهر التجفيف غير لامع للقوام؛ بعدا اصريح جافا تماماً، تنسب طبقة رقيقة شفافة صوفر مقاومة جيدة للخشخخ. القابلية للتملص والصلابة السطح قابلا للتطبيق بعد مرور 15 يوم. **تطبيق:** التطبيق باستخدام المياه وقطع ايفرج ناعمة. لجعل سطح الطلاء الفشر قابلية للغرل قم بتطبيق طبقة من FINISH V 16 غير المدفخ. **تنظيف:** اللوات باستخدام الماء على طلاء غير جاف وباستخدام المذيبات إذا لكان الطلاء جاف.

التخزينه: في غلبة صفيح معلقة الاغلاق، حتى بعد الاستخدام عند درجة حرارة أخرى من 10+ درجة مئوية وأقل من 30+ درجة مئوية. الشباته حوالي عام واحد في جرائط معلقة الاغلاق ولم يتم فتحها على الإطلاق. يجب تطبيق طلاء "MILLICOLOR ECO" بعد التلوين بسما يقارب من 15 - 20 يوم لتجنب بعد لون متخشبة. **قواعد السلامة الخاصة:** تجنب الملامية الباشارة مع الجلد، وقم بإحاطة الجينتين والرج، وفي حالة الملامية قم بمغسلهم على الفور بالماء الغزير والمستشر الطبيي. يجب ألا تميل المعدات في المجاري المائية او الصرف الصحي وغيدم. **تعليمات للمصنعم:** المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة. على أية حال ونظرا لأن ظروف الاستخدام خارجة عن سيطرتنا، فإننا لا نلتجئ أية مسؤولية عن الضاىح والاضراعات التي يتم نتقيدها. **توصي:** بتفريجة الدورة الشاملة على مدار صغير للتطبيق من النجاج التام وبعد ذلك قم باستئذان عمليو الديكور مع الخواصية الداخلية لتأثيرات الديكور التي تحصل عليها، بما أن طلاء "MILLICOLOR ECO" يكون من منتجات طبيية ورائحة ناعمة تتفاعل وفقاً للزطوبة والحرارة والتجوية وعلى ابراس طريقة التطبيق؛ وبالتالي سيحصل لك عمل على الخصيص الخاص به. قد تختلف الألوان عن تلك الموجودة بالكتالوج من 20 % إلى 30(لتريق بين فدهة تسليهم وفدهة أخرى. في هذه الحالة ولتفادي اختلاف الألوان عند الاستلام التطبيق من الضروري غلط جميع المواد في حاوية لشميرة وقيل البدهة في التطبيق.

无味水性多色涂料，用于室内涂覆。MILLICOLOR ECO 特别适合装饰居住环境和公共区域，例如旅馆、酒吧、电影院、办公室、学校、银行等，为其增添一抹时尚优雅之感。特性：若要获得目录中所示的颜色，可以使用相应数量的 COLORI 所需勾兑 MILLICOLOR ECO。或者，也可利用 VALCLONE 分配系统获得所需的颜色。MILLICOLOR ECO 的涂覆方法： 每次涂覆前，按照 9:1 的比例用水稀释 MILLICOLOR ECO 并搅拌均匀。必须在 2.5 - 3.5 大气的压力条件下，在距离表面 20 - 30 厘米处喷涂 MILLICOLOR ECO，喷嘴直径至少为 2.5 毫米。喷涂效果因压力 and 使用的压缩机而异。垂直涂覆第一层 MILLICOLOR ECO 涂料，在涂料仍然未干的情况下再次水平涂覆。在 20° C 的温度条件下静置约 2 - 4 个小时之后，以喷涂第一层涂料的方法进行 MILLICOLOR ECO 二次涂覆。再使用少许产品使表面上的涂料色度均匀。发冷光的 MILLICOLOR ECO：在 5 公升 MILLICOLOR ECO 中添加 0.250 公升 MAGIC LIGHT 添加剂，用其喷涂房间的所有墙壁。然后，使用人造光源照射房间至少 5 分钟，关闭灯光（或发生停电情况），墙壁将再次逐渐发光。几分钟后，光线最终稳定。根据所吸收光线的强度，这种冷光效果会持续 1 - 3 个小时不等，并在随后的 2 或 3 个小时内逐渐消失。混合使用时，MILLICOLOR ECO 和 MAGIC LIGHT 可使房间安全、舒适。如需增加亮度并延长持续时间，仅需增加添加剂的添加量（例如，在 5 公升 MILLICOLOR ECO 中添加 0.500 公升添加剂）即可。注意：我们建议在浅色 MILLICOLOR ECO（例如 C - D）中使用 MAGIC LIGHT 添加剂，在深色 MILLICOLOR ECO（例如 A - B）中使用 MAGIC LIGHT 添加剂产生的冷光效果略有下降。添加 MAGIC LIGHT 添加剂时，MILLICOLOR ECO 的色度看起来稍浅；此外，添加 MAGIC LIGHT 之后，必须在 24 小时内涂覆 MILLICOLOR ECO，否则涂料将失去稳定性。底漆涂覆：旧表面。除去无粘性和脱落的旧漆，并用合适的肥皂产品进行清洗，待表面干燥后，填补裂纹。填料干燥后，用砂纸摩擦表面使其光滑。然后，将按照 1:1 的比例用水稀释的 PRIMER 400 用作着色剂进行涂覆。在 20° C 的温度条件下静置约 4 - 6 个小时之后，再次使用按照 4:1 - 3:1 的比例用水稀释的 PRIMER 400 进行二次涂覆。为了获得最佳的表面覆盖效果，涂覆 PRIMER 400 时，应使用羊毛滚筒以纵横交错的方式尽量多次地反复涂覆。在 20° C 的温度条件下静置 6 个小时之后，继续涂覆 MILLICOLOR ECO，新表面。仅在必要时用砂纸摩擦表面使其光滑。然后，将按照 4:1 - 3:1 的比例稀释的 PRIMER 400 仅涂覆在经过填补处理的表面；在 20° C 的温度条件下静置 4 - 6 个小时之后，使用羊毛滚筒在整个表面涂覆 PRIMER 400。为了获得最佳的表面覆盖效果，应以纵横交错的方式尽量多次地反复涂覆。在 20° C 的温度条件下再次静置 6 个小时之后，继续涂覆 MILLICOLOR ECO。技术数据：稀释：应以 9:1 的比例用水稀释 MILLICOLOR ECO。稀释时增加 MILLICOLOR ECO 用量可获得更明显的点缀效果；应以 4:1 - 3:1 的比例用水稀释 PRIMER 400；MAGIC LIGHT 添加剂可直接使用。覆盖范围：每 3 - 4 平方米的表面使用大约 1 公升 MILLICOLOR ECO，两层涂层：每 14 - 15 平方米的表面使用大约 1 公升 PRIMER 400，一层涂层；每使用 5 公升 MILLICOLOR ECO，相应需要使用 0.250 公升 MAGIC LIGHT 添加剂。包装：MILLICOLOR ECO 的包装规格为 5 公升；PRIMER 400 有 0.750 - 5 公升几种包装；COLORI 有 80 毫升和 480 毫升两种包装；MAGIC LIGHT 添加剂有 0.100 - 0.250 公升几种包装。所有产品在使用前都应彻底混合。涂覆温度：介于 +5°C 至 +35°C 之间。干燥：在 20° C 温度条件下的无尘环境中静置约 4 个小时。在 20° C 的温度条件下再静置 6 - 8 个小时后干燥。24 - 36 个小时后硬化，具体取决于室温。产品外观：哑光 抗击能力：产品完全硬化后，可以形成一层透气保护膜，使表面能够更好地承受敲击和正常磨损。耐洗性：涂料涂覆 15 天后，可以使用软海绵和清水轻柔清洗。如需增强耐洗性，涂覆一层未经稀释的 FINISH V 16。设备清洁：用后立即用清水清洁；若产品已干燥，使用溶剂进行清洁 存放：每次使用后，务必盖紧涂料罐，存放在温度介于 +10° C 至 +30° C 之间的环境中，稳定性：约 1 年（前提是密封良好且从未开封。）应于着色后的 10 - 15 天内使用 MILLICOLOR ECO，否则颜色会发生变化。特殊安全指南：避免直接接触皮肤。保护好眼睛和脸部，如不慎接触，应立即用清水彻底冲洗并就医。不得在河道、下水道中清洁该设备。对用户 的忠告：上述信息是正确和精准的，然而，考虑到该产品的实际使用条件不受我们的控制，因此我们对所给出的任何建议或忠告均不负责。我们建议，先在一块较小的墙面上进行整轮测试以确保成功，之后再继续其余的装饰程序（期间定时检查装饰效果）。这是因为 MILLICOLOR ECO 所含的天然产品和特殊树脂会对潮气、热气、通风情况和涂覆方法起反应。因此，每个涂覆周期都会具有独有的特性。产品色调可能会与目录中的色调相差 20% - 30%，各批次之间也会存在色调差异的情况。因此，在涂覆过程开始之前，应当在大容器中对所有材料进行勾兑，以免涂覆之后才发现有色差。

VALPAINT TUNISIE S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel +216 71 751 223 / +216 72 681 051
Fax +216 71 751 344 / +216 72 681 071
E-mail: valpaint.tunisie@valpaint.com.tn

VALPAINT ESPANA S.L.
Calle Magdalenes, 25 3°
08002 BARCELONA - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Džemala Bijedića, 281
71000 SARAJEVO - BiH
Tel. +387 33 626134 / +387 33 761116
Fax. +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
TC Solidum-Škorpikova, 11
10090 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1 3794918
E-mail: info@valpaint-design.hr



VALPAINT S.p.A.

Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY - Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384 www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004



10/13