

# Quimibase

2000

## PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

**ENLACE FICHA DE PRODUCTO**

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



# HIDROPROTECT SUELOS EFECTO MATE

## SUELOS Y PAVIMENTOS

### FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN

Hidrófugo, oleófugo no peliculable a fabricado a base de resinas acrílicas fluoradas. No altera el brillo, dejando la superficie con su aspecto natural o mate. Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de arcilla. Previene el desgaste del suelo y la formación de moho en las juntas. Consolida los materiales evitando su desgaste y envejecimiento.

#### APLICACIÓN

Destinado a la protección de soportes porosos. Protege la piedra natural, mármol, gres, terracotas y el hormigón. Puede utilizarse como antigraffiti no permanente. No filmógeno para muros y fachadas.

#### CARACTERÍSTICAS

- No altera el aspecto de la superficie
- Puede aplicarse sobre soportes ligeramente húmedos
- Pulverizable, sin olor y deja respirar los soportes
- Excelente resistencia a los líquidos que dejan mancha
- Superhidrófugo, oleófugo e incoloro

#### DATOS TECNICOS

- Productos de base agua.
- Sensible al hielo.
- Aspecto transparente Densidad: 1 g/cm<sup>3</sup>

#### MODO DE EMPLEO

**Temperatura de aplicación**

Entre + 5°C y + 50°C

**Útiles de aplicación**Pulverizador *airless*, brocha o rodillo.**Dilución**

Producto listo al uso.

**Modo de aplicación**

Aplicar el producto (pulverizado, a brocha o a rodillo) de forma homogénea sobre la superficie. Dejar secar unos 60' y aplicar la segunda pasada. Aplicar, preferentemente, en soportes limpios y secos.

**Rendimiento**

Orientativamente, de 250 a 400 g/m<sup>2</sup> según el soporte.

**Precauciones y limpieza**

Proteger los soportes que no se vayan a hidrofugar (cristales, etc.). Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse con agua abundante