

Quilosa

Quilosa

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





LITEPLAST

Madera

Ficha Técnica
Revisión 06/2019



DESCRIPCIÓN:

Pasta reparadora al uso de muy fácil aplicación, rápida y ligera, apta para interiores y exteriores.

APLICACIONES:

LITEPLAST madera es una masilla preparada para reparar y rellenar grietas, agujeros, fisuras o nudos en todo tipo de piezas o tableros de madera.

PROPIEDADES:

LITEPLAST madera es un producto muy ligero, de secado rápido que no descuelga, no se agrieta ni merma al secar.

Puede ser utilizado en exteriores dada su buena resistencia al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Pasta de color pino, roble, haya, nogal, cerezo o sapelly.

Viscosidad: Consistencia tixotrópica.

Densidad (23°C): $0,42 \pm 0,05 \text{ gr/cm}^3$

PRESENTACIÓN:

Tubo 150 ml.

Tarro 250 ml

INDICACIONES DE USO:

Preparar las superficies eliminando el polvo y partículas sueltas. Humedecer ligeramente el sustrato a reparar.

Aplicar LITEPLAST madera con una espátula flexible. Presionar y alisar la superficie humedeciendo la espátula en agua para obtener un buen acabado final. Una vez que el producto está totalmente seco se puede lijar.

LITEPLAST madera puede ser pintado o barnizado transcurrida una hora de su aplicación.

En caso de que el producto en la tarrina esté demasiado seco, añadir una pequeña cantidad de agua y homogeneizar bien para dar la consistencia adecuada.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en un lugar fresco y seco durante 24 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

LIMPIEZA

Los útiles de trabajo se pueden limpiar con agua tibia mientras el producto esté aún fresco.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite la Hoja de Seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com