

PINTURAS LEPANTO

desde 1965

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

R-500 BLANCO Y COLORES

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica interior-exterior. Fabricada con copolímeros vinílicos. Posee un gran rendimiento, una elevada cubrición y un suave acabado mate, apropiado para la decoración y la protección de todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, etc. Incorpora aditivos antimoho y se ha incluido la gama de colores base y metalizados para poder pintar tanto en interiores como en exteriores con una pintura resistente y que permite mezclarlos para obtener cualquier color deseado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Con aditivos Antimoho
- Excelente resistencia al exterior
- Fácil de aplicar
- Buena aceptación de color

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)		Mate
Color (ITL-04)		Blanco, Colores Base y Metalizados
Densidad (ITL-02)		1,49 ± 0,15 kg/L según color
Viscosidad (ITL-11)		2000 ± 1000 cps según color
Rendimiento		10 - 12 m ² /L según superficie
Diluyente		Agua
Secado al tacto		40 - 60 min. a 20°C
Repintado		Después de 4 - 5 horas
Lavabilidad (UNE 48284 (84))		> 20000 ciclos
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L)) . . .		< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

MODO DE EMPLEO

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

R-500 BLANCO Y COLORES

INFORMACIÓN TÉCNICA

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para conseguir un buen acabado, se recomienda imprimir previamente con **Fondofix** o **Fijador al agua**. Una vez haya secado, se aplicará la primera mano diluyendo con un 10 - 15% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas y aplicar diluyendo con un 5 - 10% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida y reparar posibles grietas o desconchones. Después proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.