



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





ANTIDESLIZANTE

Antideslizante permanente para suelos de cerámica y porcelánicos, duchas y bañeras.

Uso profesional.

Características:

Antideslizante permanente para todo tipo de superficies. Actúa desgastando suavemente la capa superficial convirtiéndola en más rugosa y antideslizante. Como consecuencia del cambio de textura es probable que la superficie sufra una pérdida de brillo irreversible por lo que aconsejamos efectuar una prueba en un lugar poco visible para asegurarnos del efecto deseado.

Modo de empleo:

Se pulveriza la superficie, se deja actuar entre 1 y 5 minutos y se aclara abundantemente con agua. Si desea un efecto antideslizante mayor, puede repetir la operación o dejar actuar el producto mas tiempo. Rendimiento 10 m2.

Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Incoloro
pH al 1%:	3,0 ± 0,5
Densidad a 20°C:	1,020 ± 0,005 Kg/m ³

COMPOSICIÓN:
 Contiene: difluoruro de amonio y
 <5% tensioactivos no iónicos.



PELIGRO:
 Nocivo en caso de ingestión.
 Provoca quemaduras graves en la piel y
 lesiones oculares graves.