



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



MITROL

Tratamiento hidrofugante para terracota para exteriores. Acabado natural y mate

USO:	INTERIOR / EXTERIOR
DONDE SE APLICA:	TERRACOTA
ENVASES:	1, 5, 10 y 25 L.
RENDIMIENTO:	1 litro trata entre 8 y 12 m ²



CARACTERÍSTICAS:

1. Indicado para la protección de suelos y fachadas terracotta sin alterar el tono, color ni brillo.
2. Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de terracotta.
3. Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimiento y desgaste prematuro.
4. Protege sus piezas y juntas de las inclemencias atmosféricas.
5. Previene la formación de concentraciones de verdín.
6. Ayuda a prevenir la rotura de la terracotta y las exfoliaciones de la piedra por heladas en exteriores.

DILUCIÓN:	Se aplica puro, sin diluir
APLICACIÓN:	1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco. 2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio. 3• Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de manera que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos. Si desea una protección mayor, al cabo de 1 hora puede aplicar una segunda mano. 4• Para impermeabilizar fachadas se puede aplicar con un pulverizador.
ÚTILES PARA APLICACIÓN:	Se aplica con una brocha ancha de 20 cm. aproximadamente. En fachadas utilizaremos un pulverizador.
TEMPERATURA APLICACIÓN:	Entre 5 y 35°
LIMPIEZA DE ÚTILES:	Con agua.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.
MANTENIMIENTO:	Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con Cerabric de manera constante. Para renovar la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad y aplicar una nueva mano de MITROL.
CONSEJOS:	No aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes ya que pueden aparecer zonas blanquecinas.
PRECAUCIÓN:	Si aplica sobre una fachada con pulverizador, utilice el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras.
PRECAUCIONES:	No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la normativa vigente de tratamiento de residuos. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 915 620 420).

Clasificación de la sustancia o de la mezcla: No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.
Descripción química: Solución acuosa con alcoholes y agentes hidrooleorepelentes.