



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



XYLOPHENE S.O.R. 2 SPRAY



Abril 2020

Definición

- Espray anticarcomas, antitermitas, e insecticida para el tratamiento protector y curativo de todo tipo de madera.

Destino

- INTERIOR
NUEVOS/REHABILITACIÓN
- Para proteger y curar frente a las agresiones de los insectos xilófagos.

Propiedades

- Impregnación fácil e inmediata
- Compatible con los productos de acabado para madera
- Incoloro, no mancha ni altera el color original de la madera
- Olor a ceras



Espray

Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite de la CE para este producto: N/A
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto

- Acabado: Líquido no graso, translúcido

Colores y Envases

- En stock: Incoloro
- Formatos disponibles: Espray 400 ml

Insecticida

- Cepermetrina

Secado

- Repintado: 1 h aprox.
- Secado total: 24-48 h (ambiente ventilado)

Obs: el secado puede variar según las condiciones ambientales, el tipo de madera y la aplicación.

Rendimiento

- 400 ml/m²

Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte (porosidad y permeabilidad)

Punto de inflamación

- (NFM 07 109):
- < 21°C

Disolvente

- White Spirit

Propulsor

- Butano propano

Clase de utilización

- Clase de riesgo 1:
Madera no expuesta a intemperie ni humedad

Aplicación

Abril 2020

Proceso

	TRATAMIENTO PROTECTOR / CURATIVO
TIPO DE SOPORTE	- Nuevos - Previamente tratados
PREPARACIÓN	- Localizar los orificios de salida y entrada de los insectos
TRATAMIENTO	Aplicar XYLOPHENE S.O.R. 2 SPRAY en cada uno de los orificios localizados a una distancia entre sí de 3-5cm. Aplicar posteriormente 2-3 capas generalizadas en toda la superficie.
ACABADO	Seleccionar el acabado óptimo en función del aspecto deseado, siguiendo las instrucciones de la correspondiente Ficha Técnica del producto.

Soportes y Preparación

Soportes

- Nuevos:
 - Madera
- Antiguos:
 - De igual naturaleza que los nuevos, tratados o no con esmaltes, protectores, barnices u otros similares, sanos.
 - Para maderas pintadas con otros productos, eliminar todo hasta llegar a madera nueva.
 - Se recomienda comprobar la compatibilidad en una zona pequeña de control.

Preparación

- Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, revestimientos, partículas no adheridas y otros contaminantes.
- Para superficies barnizadas o pintadas debe eliminarse la pintura o barniz mediante lijado o usando un DECAPANTE PARA MADERA adecuado (previo test en el soporte a tratar y su compatibilidad con nuestro producto)
- La humedad de la madera debe estar entre 8-18%.
- Verificar y limpiar las zonas atacadas.
- Deberán ser sustituidas las partes de la madera que carezcan de estabilidad.
- **COLORACIÓN:** XYLOPHENE S.O.R. 2 no confiere coloración alguna especial a la madera tratada.
- **OLOR:** Durante el secado puede surgir olor. Para limitar dicho fenómeno, se recomienda ventilar bien los espacios en los que se utilice este producto, generando flujos de aire que ayuden a hacer desaparecer este olor. Se aconseja esperar a aplicar en verano para mejorar la ventilación de las estancias.
- **MATERIALES EN CONTACTO CON LA MADERA A TRATAR:** Los materiales que no sean de madera y que por tanto no deban recibir el tratamiento, se recomienda que se protejan.

Eficacia

- Este producto es eficaz contra los insectos de la madera seca como larvas de insectos xilófagos (Capricornio, Carcoma) y termitas.
- **XYLOPHENE S.O.R. 2 SPRAY** supera los requisitos para la eficacia requerida por las siguientes normas:
 - **EN 48:** Efecto curativo contra escarabajos
 - **EN 1390:** Efecto curativo contra Capricornio
 - Eficacia curativa contra Carcoma (*Lyctus brunneus*) validada por **EN 48 + EN 1390**.

Aplicación

Material de aplicación

- Espray

Dilución

- Listo al uso

Modo de aplicación y limpieza de herramientas

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Primero inyectar en los agujeros de salida de los insectos cada 3 ó 5 centímetros, prestando especial atención a las piezas que hayan sido embutidas y los ángulos.
- Pulverizar homogéneamente en toda la superficie con 2 ó 3 capas cubriendo la mayor superficie posible especialmente en puntos de ángulo o encuentro con otras piezas de madera.
- Deben tratarse también las partes ocultas, como traseras de cajones y muebles.
- Los tratamientos curativos por inyección deben ser siempre complementados con aplicación superficial.
- Para las herramientas y materiales de limpieza (producto no seco), limpiar con White Spirit.

Precauciones para el uso y conservación

- **No mezclar con otros productos.**
- Cualquier revestimiento previo deberá ser eliminado antes de aplicar este producto.
- Tratar TODAS las maderas en contacto con la madera atacada.
- Repita el tratamiento tras cortar, aplanar, recortar o lijar la madera, o en caso de humedad excesiva.
- Taladre y corte la madera a tratar, retirando las secciones no recuperables.
- Limpie todas las gotas o escurridos del producto después de la aplicación, protegiendo tejidos, ropas y otros materiales.
- Utilizar este producto SÓLO en secciones pequeñas, NO en grandes áreas.
- No utilizar en maderas en contacto con alimentos o plantas.
- Lávese las manos tras la aplicación.
- Use EPIs (vestuario de protección) como guantes, gafas y protector para cabello o cara.
- No pulverice directamente al aire.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, hasta 12 meses en su envase original, sin abrir. (almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar)
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- No deseché los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para el reciclaje de residuos sólidos.
- Deseche el envase en un punto limpio de reciclaje.
- Use los biocidas con precaución.
- Animales y plantas deben estar protegidos previamente a la aplicación.
- Para garantizar un tratamiento eficaz, el producto debe aplicarse en todos los orificios de salida de insecto, y debe complementarse con un tratamiento con XYLOPHENE S.O.R. 2 EXTREME o XYLOPHENE HYDRO.
- Todo soporte a tratar debe ser analizado previamente por el aplicador a modo de determinar el mejor tratamiento.
- Es obligatorio trabajar de acuerdo con la legislación en vigor y respetar las cantidades de producto que pueden ser absorbidas por la madera según el tratamiento aconsejado.
- En caso de presencia de termitas y/o moho en la estancia, consulte con un aplicador especializado.
- Consulte la Ficha de datos de Seguridad, así como la información de la etiqueta del producto.

Características legales

Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas europeas están certificadas según ISO 14001 e ISO 9001
- Emisiones al aire interior (según ISO 16000): **A+**



PPG Dyrup, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2685-038, Sacavém (PORTUGAL)
Tel.: +34 902 11 37 09
www.seigneurie.es

