

BONDEX BONDEX BONDEX

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





- Deck es un producto en base disolvente, formulado con aceites especiales y con pigmentos orgánicos e inorgánicos y resinas alquídicas. Es hidrófugo y con acabado mate.
- Especialmente indicado para la protección y el mantenimiento de tarimas y suelos de madera tropicales y exóticas, como teca, ipe, meranti, bangkirai, etc. Así como maderas tratadas por autoclave, en exterior,
- Penetra en profundidad, nutriendo la madera y protegiendola de los rayos.
- Color: **Teca**

0,75L

4L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Aceite	Exterior	Madera

PROPIEDADES

Preserva el aspecto natural de la madera

Protege contra la intemperie

Microporoso

Hidrófugo

Fácil aplicación

BENEFICIOS

Excelente aspecto decorativo

Mejor aspecto durante más tiempo

Permite que la madera respire

Repele el agua

Fácil de utilizar

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO: **10-16 m² / litro (por capa)** (depende del tipo de madera y de su absorción)
- SECADO AL TACTO: **Aprox. 3-5 h**
- REPINTADO: **Aprox. 24 h** (23°C e HR 60%)
- UTILIZACIÓN: **48 h** después de su aplicación.
- SECO TOTAL: **1 semana** de su aplicación

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: **0,9kg/L.**
- SÓLIDOS EN PESO: **51%.**
- SÓLIDOS EN VOLUMEN: **45,5%.**
- VISCOSIDAD: **> 62 s (copo DIN 6mm (23°C)).**
- OLOR: **Fuerte**
- PUNTOS DE INFLAMACIÓN: **Aprox. 62°C,** (Pensky Martens)
- BRILLO: **Mate**

VOCS No regulado por la directiva.

Preparación de Superficies

En general, la superficie a pintar debe hallarse limpia, exenta de grasa, suciedad y seca.

- En maderas viejas o en descomposición deben ser reparadas o lijadas hasta obtener la madera sana.
- En superficies ya pintadas con otros productos eliminar totalmente la pintura mediante el lijado, decapado, para permitir la penetración del producto.

Aplicación

- Agitar bien el producto antes de usar. Producto listo al uso.
- Aplicar, sin dilución, hasta que la madera esté saturada. El aceite sobrante se eliminará con un paño suave, sin pelusa después de unos 30 minutos de su aplicación.
- Aplicar 2 capas hasta la saturación de la madera.

Sistema de aplicación

- Brocha o paño suave

Limpieza de herramientas

- Disolvente sintético inmediatamente después de la aplicación.

Indicaciones importantes

- Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar.
- La madera a tratar debe tener un grado de humedad máximo entre 15 o 18%.
- Se recomienda aplicar con una humedad relativa inferior al 80% y la temperatura ambiente y de la superficie debe ser superior 5 °C y no superior a 35°C.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.
- No deseche los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para el reciclaje de residuos sólidos.
- Mantenimiento: Proceder a un mantenimiento anual, aplicando 1-2 capas de producto, dependiendo de la degradación de la madera.

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709.