

**TITANLUX**

**TITANLUX**

**TITANLUX**

# PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

## ENLACE FICHA DE PRODUCTO

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



# TITAN PIZARRAS

Interior. Semi mate



Código de producto : 01B



## Descripción

Pintura sintética semi - mate de gran aplanamiento, antirreflectante y lavable.

## Campos Aplicación

Interiores. **Para el pintado y mantenimiento de pizarras.** Ideal también para la decoración en estancias de interior (cocinas, habitaciones infantiles, oficinas, guarderías, colegios, universidades, museos, restaurantes,...), sobre paredes, columnas, puertas, muebles, armarios de cocina, electrodomésticos y pequeños elementos decorativos **sobre los que se quiera escribir con tiza.**

## Datos técnicos

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Naturaleza</b>                             | Alquídica Uretanada                         |
| <b>Acabado</b>                                | Semi Mate                                   |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>             | Negro y Verde                               |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>           | 1,28 - 1,31 Kg/l                            |
| <b>Rendimiento</b>                            | 10 - 12 m <sup>2</sup> /l                   |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>      | 3 - 4 horas                                 |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>    | 24 horas                                    |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                  | Brocha y Rodillo                            |
| <b>Limpieza de Utensilios</b>                 | Aguarrás TITAN o Aguarrás Mineral TITAN     |
| <b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b> | 40 - 42 °C                                  |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>    | 46 - 48 %                                   |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>               | 2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 400 g/l |
| <b>Presentación</b>                           | 750 ml.                                     |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, consistentes e imprimadas adecuadamente. Dejar secar un mínimo de 2 - 3 días antes de utilizar la pizarra. Para un resultado óptimo, transcurridos los 3 días se aconseja una limpieza de la superficie pintada con agua jabonosa.

Únicamente para escribir con tiza.

Limpieza: pasar un borrador. Para una limpieza más profunda, utilizar un paño o trapo humedecido.

### AVISO IMPORTANTE:

**Tizas:** se deben utilizar siempre tizas clásicas del tipo blando, ya que las duras (también denominadas antipolvo) pueden

manchar y rayar la superficie.

**Tizas color:** algunas marcas de tizas de color pueden manchar o dejar rastros en la pizarra debido a que en su composición contienen ceras. Estas manchas, pueden eliminarse con un trapo húmedo y un poco de detergente suave. Evitar los detergentes agresivos.

#### **SUPERFICIES NO PREPARADAS:**

Yeso: **Selladora TITAN** o **Preparación Multiusos**.

Madera: **Protector TITAN**, **Selladora TITAN** o **Preparación Multiusos**.

Hierro: **Minio Sintético Titanlux** o **Preparación Multiusos**.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Lavar, lijar suavemente y pintar directamente con **TITAN Pizarras**.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-06

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

01B - TITAN PIZARRAS

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

