

TITANLUX

TITANLUX

TITANLUX

PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



En tubos de
Embalagens: / Available in: 125 ml.

exterior



interior
interior

espátula
talocha



diluyente
diluyente

espesor máximo
recomendado
espessura máxima
recomendada



secado 20°
secagem
24 h



7 colores
cores

Delegaciones en:

Barcelona - Baleares - Zaragoza - Valencia - Sevilla - Málaga
Cádiz - Madrid - Córdoba - Valladolid - Vizcaya - Asturias - La Coruña
Las Palmas - Alava - Navarra - Badajoz - Alicante - Tenerife

Portugal

Porto - Lisboa



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, calle 114, nº 21-23 Tel. 934 797 494 - Fax 934 797 495
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) www.titan.ux.com



TITAN

Línea

Ebanistería

Masilla para Madera

Massa para madeira - Wood filler



Carta de Colores
Catálogo de Cores
Colour Card



Características

Masilla en fase acuosa a base de resinas acrílicas (polímeros acrílicos).

De uso en interiores y exteriores.

Su elevada flexibilidad absorbe deformaciones en la madera de hasta el 20%, por cambios de temperatura.

Su contenido en fibra de vidrio nos permite tener propiedades mecánicas muy buenas.

Tiene una gran adherencia, evitando las roturas por los cambios estructurales.

Secado relativamente rápido.

Se puede barnizar y pintar, libre de disolventes.

Características:

Massa em fase aquosa à base de resinas acrílicas (polímeros acrílicos).

Para interiores e exteriores.

A sua elevada flexibilidade absorve deformações da madeira até 20% causadas por mudanças de temperatura.

O seu teor em fibra de vidro permite ter propriedades mecânicas muito boas.

A sua grande aderência evita roturas causadas por adaptações estruturais.

Secagem relativamente rápida.

Pode-se envernizar e pintar. Não contém solventes.

Characteristics:

Filler in putty form from acrylic resin base (acrylic polymers).

For indoor and outdoor use.

Its high level of flexibility absorbs deformations in the wood caused by changes in temperature by up to 20%.

Its glass fibre content provides it with excellent mechanical properties.

It is highly adhesive, avoiding breakages due to structural changes.

Relatively fast drying.

It can be varnished and painted over with non-solvent materials.



Masilla para Madera

Massa para madeira

Wood filler