



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



SELLAFON 900₍₁₀₀₉₀₀₎

CARACTERISTICAS

SELLAFON 900 es un fondo incoloro formulado a base de nitrocelulosa. Se trata de un fondo para el barnizado de la madera que destaca por excelente capacidad de cubrición, rapidez de secado y facilidad de lijado.

MODO DE EMPLEO

SELLAFON 900 es un producto monocomponente pero precisa dilución con disolvente para su aplicación con pistola.

Se recomienda su aplicación a brocha, siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa. También apto para su aplicación con pistola aerográfica, airmix o airless.

PROPIEDADES

Viscosidad	110 – 130	seg	ISO 6 A 20°C
Materia no volátil	32 – 34	%	2h a 120°C
Peso específico	0.93 – 1.00	g/cm ³	ISO 2811

DISOLVENTES RECOMENDADOS: DTE ESPECIAL NITROS, DTE POLIURETANO 801, DTE UNIVERSAL, DTE POLIURETANO...

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

SELLAFON 900 está disponible en envases de 0.75, 4, 25 y 200L. Debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones tiene un tiempo de vida útil de 6 meses desde su fecha de producción.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS.

Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente.

Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

Versión: 1 / Fecha de Revisión: 10/2012