



**RALVA**  
FÁBRICA DE PINTURAS

# PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516       648 270 241

 [comercial@pinturaslagun.es](mailto:comercial@pinturaslagun.es)

**ENLACE FICHA DE PRODUCTO**

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### NA60 – BARNIZ FACHADAS BRILLO

#### DESCRIPCIÓN

---

- Barniz incoloro a base de resinas acrílicas termoplásticas.

#### PROPIEDADES ESPECIALES

---

- Impermeabilizante.
- Gran poder de penetración.
- Insaponificable.
- No amarillea.
- Presenta gran poder de fusión con películas superiores e inferiores.

#### CAMPO DE APLICACIÓN

---

- Como sellador del hormigón.
- Para facilitar la adherencia de capas posteriores.
- Como barniz brillante para el ladrillo de cara-vista.
- Como protector de metales férreos.
- Barniz de acabado para pavimento impreso.

#### DATOS TÉCNICOS

---

ACABADO:	BRILLO
COLOR:	INCOLORO
PESO ESPECÍFICO:	930 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO:	26 ± 3 %
RENDIMIENTO:	6 – 8 m <sup>2</sup> /L
SECO AL TACTO:	± 5 minutos
SECO TOTAL:	> 20 minutos
COV's (RD 227/2006):	Subcat. A/h : Lím(2010) = 750 g/l - Máx.COVs = 750 g/l

#### DATOS DE APLICACIÓN

---

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo
DISOLVENTE:	DISOLVENTE RÁPIDO "AA80"
ESPESOR PELÍCULA SECA:	< 20 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	20 minutos

#### NOTA

---

- El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.
- El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

#### MODO DE EMPLEO

---

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

#### CONDICIONES DE APLICACIÓN

---

- No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

#### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

---

- La limpieza de herramientas se realizará con DISOLVENTE RÁPIDO "AA80".

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### NA60 – BARNIZ FACHADAS BRILLO

#### ESTABILIDAD EN EL ENVASE

---

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.



**RALVA**  
FÁBRICA DE PINTURAS