



LYSSOLEN|LYSSOLEN

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



FICHA TÉCNICA

LYSSOFILL

DEFINICIÓN

Es una formula ecológica de base acuosa ligeramente perfumada que, después de mezclarla con el polvo producido por el lijado del pavimento de madera, se utiliza para alisar el parquet. Lyssofill permite un rápido lijado sin relevantes pérdidas en las juntas.

APLICACIONES

Producto al agua para los emplastecidos en los que se utilizan productos en base acuosa.

En el caso de pavimentos muy ranurados se deberá raspar también con el papel de grano 100, mezclando siempre Lyssofill con polvo de madera obtenido del lijado con el papel de grano 100. Se aconseja de hacer pruebas preliminares en caso de lijado de maderas con un elevado contenido de taninos

FORMA DE SUMINISTRO

FORMATO	CAPACIDAD
GARRAFA	5 Kg

MODO DE EMPLEO

Después de haber lijado el pavimento de madera con papel abrasivo de grano 30 o 60, aplique con una espátula lisa el producto Lyssofill mezclado con polvo de madera obtenido de un lijado previo con papel de grano 100.

Al terminar el alisado, lije con papel de grano 80 y proceda con las siguientes fases del lijado del parquet.

LYSSOFILL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Al tratarse de un producto en base acuosa

- no es inflamable.
- no es tóxico
- no desprende olores
- la limpieza de los utensilios es muy sencilla (con agua)

Además este producto presenta otras ventajas:

- alto rendimiento
- alta cobertura muy entonante.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Preservar de las heladas y no exponer al sol.

No almacenar más de seis meses bajo las condiciones anteriores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ENSAYO	RESULTADOS
Relación de catálisis	Monocomponente
Temperatura de aplicación	Entre 10 y 25°C
Aplicación	Espátula
Vida útil	n. a.
Tiempo de lijado	60 minutos
Tiempo de secado al polvo	n. a.
Tiempo de secado al tacto	n. a.
Rendimiento	n. a.
Estabilidad de almacenamiento	6 meses
Oxidación de la madera	n. a.
Cobertura	Excelente
Resistencias químico/físicas	Excelente

NOTA. Las informaciones y recomendaciones recogidas en esta ficha técnica son meramente orientativas, y están basadas en la experiencia y conocimientos recopilados por Lyssolen así como en los ensayos realizados en laboratorio en condiciones normales. Sin embargo, debido al gran número de variables que intervienen en la aplicación de estos productos no nos podemos hacer responsables de los resultados obtenidos.

No olviden que cuentan con nuestro apoyo técnico las 24 horas del día para resolver cualquier duda que se les pueda plantear.