



LYSSOLEN LYSSOLEN

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



FICHA TÉCNICA

LYSSCOLOR



DEFINICIÓN

Producto líquido para dar color a la madera antes de ser barnizada.

De fácil aplicación y buena igualación

APLICACIONES

Para tinter suelos de madera.

FORMA DE SUMINISTRO

FORMATO	CAPACIDAD
GARRAFA	10 L
GARRAFA	5 L
BOTELLA	1 L
LATA	1 L
LATA	500 cc

Gama de colores:

- Negro
- Verde
- Ébano
- Avellana
- Blanco
- Caoba
- Castaño

- Azul
- Nogal
- Nogal oscuro
- Cerezo
- Miel
- Amarillo
- Gris
- Roble
- Sapelly

MODO DE EMPLEO

El tintado es un trabajo de decoración muy delicado que requiere mucho trabajo y cuidado, por ello les recordamos que lo tengan en cuenta a la hora de contratar un trabajo.

En primer lugar hay que aclarar que tinter la madera es diferente que pintarla. El tinte es una tonalidad de color que no cubre las vetas de la madera, y esta tonalidad cambiará según el tipo de madera.

Recomendamos que antes de hacer un trabajo de este tipo hagan primero una muestra para que el cliente de su conformidad. Esto es imprescindible para



LYSSOLEN

Polígono Industrial Los Frailes, Parcela 38
28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono: 918841204
Email: lyssolen@lyssolen.es
<http://www.lyssolen.com>

evitar errores en cuanto a la tonalidad del color.

Es aconsejable que el tinte a utilizar en cada trabajo sea de la misma partida de fabricación, pues en diferentes lotes podrían darse pequeñas variaciones de tonalidad.

Una vez aplicado el tinte y cuando esté completamente seco se puede aplicar el barniz, con cuidado para no remover los pigmentos que han quedado sobre la madera.

Recomendamos lijar esta mano de barniz, que ya ha fijado los pigmentos, y no el tinte.

En la primera aplicación de los tintes **Blanco** y **Gris** dada su mayor complejidad aconsejamos que consulten a nuestro **Servicio Técnico**.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Fácil aplicación.
Buena igualación.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

No almacenar más de un seis meses bajo condiciones normales.

NOTA. Las informaciones y recomendaciones recogidas en esta ficha técnica son meramente orientativas, y están basadas en la experiencia y conocimientos recopilados por Lyssolen así como en los ensayos realizados en laboratorio en condiciones normales. Sin embargo, debido al gran número de variables que intervienen en la aplicación de estos productos no nos podemos hacer responsables de los resultados obtenidos.

No olviden que cuentan con nuestro apoyo técnico las 24 horas del día para resolver cualquier duda que se les pueda plantear.