



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R147 BENKOLA

TIPO DE PRODUCTO

Cola en polvo, basada en polímeros naturales.

DATOS TECNICOS

Aspecto	Sólido pulverulento de color blanquecino
Viscosidad Brookfield AA	5000 - 10000 mPa.s al 4%, Sp4,20rpm,25°C
pH	8 - 9
Densidad aparente	aprox. 0.45 g/ml

APLICACIONES

Preparación de la cola: Verter el contenido del paquete en el agua indicada en el envase de forma continuada, agitando al mismo tiempo para evitar la formación de grumos; dejar reposar unos minutos y agitar enérgicamente antes de iniciar la aplicación.

Preparación de paredes: Limpiarlas bien, arrancar los papeles viejos que no estén bien adheridos. Según el estado de las paredes, encolar previamente con BENKOLA en una proporción de un paquete por 6 litros de agua. Nunca utilizar para este fin, cola animal.

Colocación del papel: Aplicar la cola mediante una brocha, encolar el papel de forma uniforme, partiendo del centro hacia fuera. El grueso de cola a aplicar depende del grosor y porosidad del papel, con un rendimiento de unos 4-5 rollos por paquete.

Dejar durante unos minutos que el papel quede humectado doblando los extremos del mismo y quedando en contacto las partes encoladas, cola con cola. A continuación proceder a su colocación con un cepillado del centro hacia los lados y de arriba a abajo.

Limpiar inmediatamente con agua y esponja las posibles manchas de cola.

Presentación: Cajitas de 150 g y envases de 25 Kg.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto debe protegerse de la humedad y almacenarse en lugares secos, protegido de las temperaturas excesivas y de las fuentes de calor. En estas condiciones el producto se mantiene hasta un año en perfectas condiciones.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Revision: 06

Sustituye: 05 (26/04/2018)

Fecha: 30/01/2023

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.