



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





COLAS - ADHESIVOS
SELLANTES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.

N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R1759

BENKOLA REVESTIMIENTOS MURALES

TIPO DE PRODUCTO

Cola lista al uso de textura fina y fácil aplicación para revestimiento vinílico con dorso de tela sin tejer. Permite la corrección durante el proceso de colocación. Excelente adhesión. Aplicar la cola en el reverso del revestimiento o directamente a la pared.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Blanquecino.
Viscosidad	Pasta tixotrópica.
Densidad	Aprox. 1Kg/l.
Aplicación	Sobre la pared, a brocha o rodillo.
Consumo	150 - 200 g/m ² aprox.
Tiempo abierto	Aprox. 20 min.
Tiempo de secado	Aprox. 24 horas. (ambos tiempos en función de la temperatura).

Cola sin disolventes.

MODO DE APLICACIÓN

Eliminar los papeles viejos de la pared con ayuda de BENKOLA QUITAPAPELES. Las superficies a revestir deben estar limpias, secas, sin polvo ni grasa y reparadas de posibles fisuras y/o agujeros. Si las superficies son porosas y absorbentes aplicar previamente una capa de cola diluida (1 parte de cola por 2 de agua). Dejar secar completamente (mínimo 2 horas). Remover antes de usar. Aplicar la cola en el reverso del revestimiento o directamente a la pared de forma abundante y uniformemente con la ayuda de una brocha (partiendo de dentro hacia fuera), sobre todo en los bordes. Esperar durante unos minutos para facilitar la humectación del revestimiento. A continuación, proceder a la colocación del revestimiento, con la ayuda de un cepillo, deslizándolo del centro hacia los lados y de arriba abajo, evitando la formación de bolsas de aire. Es necesario presionar bien sobre los bordes.

LIMPIEZA: Los restos de cola deben limpiarse inmediatamente con una esponja húmeda. Limpiar los utensilios con agua caliente después de utilizados.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

18 meses, en envase original sin abrir. Una vez abierto el envase la duración es limitada. Conservar en lugar seco y fresco. Preservar de las heladas. No aplicar a temperaturas por debajo de 10°C ni humedad superior al 70%.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Revision: 06

Sustituye: 05(14/12/2021)

Fecha: 13/09/2024

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.

R13/PO21-v04